

OPCIONES**Tipo de Energía**

Turbine

Tipo de Cuerpo

Low Integrated Base

Montaje

Deck

Suministro de Energía

Turbina

Tipo de Sensor

Capacitancia

Índice de Flujo

0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)

1.5 gpm (5.7 Lpm) (1.5GPM)

Tipo de Rocío

Multi-Laminar (MLM)

Aerated (installed) or Laminar (in box)

Terminar

Cromo Pulido

Acceso de Control

Below Deck

Mezcladora

Back-Check en Te

Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta

Válvula Mezcladora Termostática Bajo la Cubierta

Cumplimientos y Certificaciones

Certificado por UPC

Certificado por cUPC

Cumple con ASME A112.18.1

Cumple con BAA

Cumple con Bajo Plomo de UPC

Cumple con CEC

Cumplen con la Ley ADA

EPD

HPD

IAPMO

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



Imagen para un estándar EFX-680 se muestra

DESCRIPCIÓN

BASYS® Turbine-Powered Deck-Mounted Low Integrated Base Body Faucet

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Troquelado para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características.

- Solenoide alojado en un portador removible que incluye cedazo de suministro
- Corte integral de suministro de agua
- Cedazo de suministro al que se puede dar servicio desde arriba de la cubierta
- Inserto de rocío antivandalismo, llave alojada dentro del cuerpo de la Llave
- Toda la electrónica sellada a IP-67
- Contactos eléctricos con chapa de oro
- Indicadores de diagnóstico individuales arriba de la cubierta para vida útil de las baterías, condiciones del solenoide y modo de encendido
- Mangueras flexibles de suministro de alta presión, conexiones de compresión de 3/8"
- Solenoide magnético bi-estable
- Cuatro baterías alcalinas "AA"
- Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Base integral de 4 pulgadas
- Incluye todo el herraje de montaje
- Modo de purga de línea, elimina agua estancada
- Garantía limitada de 3 años

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.
[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

DESCARGAS

- [EFX 3Xx/6Xx Capacitance Installation Instructions](#)
- [EFX 3Xx/6Xx \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [EFX-6XX Repair and Maintenance Guide](#)
- [Capacitance FAQs Repair and Maintenance Guide](#)
- [Capacitance FAQs \(SP\) Repair and Maintenance Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

VIDEOS

- ▶ [BASYS® Faucet Installation and Features](#)