OPCIONES

Volumen de Descarga

- ☐ 1.6 gpf (6.0 Lpf) (1.6)
- ☐ 1.28 gpf (4.8 Lpf) (1.28)
- ☐ 1.1 gpf (4.2 Lpf) (1.1)
- ☐ 2.4 gpf (9.1 Lpf) (2.4)

Terminar

- ☐ Cromo Pulido
- ☐ Inoxidable Cepillado
- ☐ Latón Pulido
- ☐ Níquel Cepillado

Tipo de Energía

- ☐ Cableado

Activación

- ☐ Sensor

Válvula

- ☐ Diaphragm

Eficiencia en el Consumo de Agua

- ☐ Bajo Consumo
- ☐ Alta Eficiencia
- ☐ Ahorrador de Agua

Tipo de Mueble de Baño

- ☐ Water Closet

Conexión de Mueble de Baño

- ☐ Top Spud

Instalación

- ☐ Exposed

Sobrepaso

- ☐ Eléctrico
- ☐ Verdadero Mecánico

Válvula de Retención

- ☐ 1"
- ☐ Menos

Rompe-Vacío

- ☐ Menos

Offset

- ☐ 2" (51mm) (2-OFST)

Tubo de Salida

- ☐ Trap Primer (TP)



Imagen para un estándar ROYAL 111 ESS se muestra

DESCRIPCIÓN

Royal® Expuesta Sensor Cableado Sanitario Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- La conservación del agua es apoyada por la manija abierta no sostenida, apta para Discapacitados, la cual impide que el inodoro exceda el volumen de descarga destinado
- La exactitud de descarga es controlada por Tecnología CID™, también mejorando la eficiencia en el consumo de agua
- La integridad del producto se mantiene con la tapa de válvula antivandalismo
- La durabilidad se facilita con Piezas fundidas altas en cobre, bajas en zinc para resistencia a la dezincificación
- Boquilla ajustable
- Diafragma de hule sintético PERMEX con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- Royal ESS 110/111 Electrical Box Installation Instructions
- Royal ESS Concealed and Exposed Installation Instructions
- Royal ESS TMO Installation Instructions
- Royal 110/111/180/186 ESS TMO (Spanish) Installation Instructions
- Control Stop Repair and Maintenance Guide
- Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide
- Tail Piece Repair and Maintenance Guide

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

Voltaje

- ☐ 24V

Adaptador

- ☐ Cast Set Screw Wall Flange (YBC)
- ☐ Juego de Adaptador de Soldadura Blanda 28mm

Tope

- ☐ Válvula Angular
- ☐ Válvula Angular Extendida

Cumplimientos y Certificaciones

- ☐ Certificado por UL
- ☐ Cumple con BAA
- ☐ Cumplen con la Ley ADA
- ☐ Certificado por cUPC
- ☐ Certificado cUPC Ecológico
- ☐ Listado por WaterSense
- ☐ Satisface los Créditos de LEED
- ☐ BREEAM Water Credit
- ☐ Green Globes Water Credit
- ☐ LEED V4 Water Efficiency Credit

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, ver hojas de especificaciones específicas del modelo.

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

- Optima ESS Repair and Maintenance Guide
- Optima ESS TMO Exposed Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales

VIDEOS

- ESS Flushometer
- PVD Special Finishes

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com