选择

冲水量

- [ ] 1.6 加仑/冲（6.0 升/冲） (1.6)
- [ ] 1.28 加仑/冲（4.8 升/冲） (1.28)
- [ ] 1.1 加仑/冲（4.2 升/冲） (1.1)

表面处理

- [ ] 抛光铬 (CP)
- [ ] 抛光黄铜 (PB)
- [ ] 镀镍拉丝 (BN)
- [ ] 不锈钢拉丝 (SF)
- [ ] 石墨 (GR)

用水效率

- [ ] 低耗水量
- [ ] 高效

手柄

- [ ] 阀前 (H)
- [ ] Saniguard®
- [ ] 阀门左侧 (G)
- [ ] 铜锌镍合金 (YA)
- [ ] CuVerro
- [ ] 阀门右侧 (I)

按钮

- [ ] 金属标识 (L)
- [ ] 3" 摆动型金属 (L3)
- [ ] 阀前 (HL 3)

控制角阀

- [ ] 1" 直式 (E)
- [ ] 转盘 (K)
- [ ] 磨口接头 (GJ)
- [ ] 无 (L/STOP)

尾件

- [ ] H551A 3 1/16" (H551A-3-1/16)
- [ ] H551A 4 1/16" (H551A-4-1/16)
- [ ] H551A 5 1/16" (H551A-5-1/16)

入水口

- [ ] 阀门背面入口 (B)
- [ ] 阀门左侧 (C)

真空破坏器

- [ ] 小型 (XYV)

支管

- [ ] 1 ½" (38mm) (1-1/2-OFST)
- [ ] 1" (25mm) (1-OFST)

出口管

- [ ] 存水弯注水器 (TP)
- [ ] F189
- [ ] F188

适配器

- [ ] 带铸造定位螺丝的穿墙法兰 (YBC)

缓冲块



图为标准 ROYAL 111

描述

Royal® 明装式手动座便器冲洗阀

产品特性

- 符合 ADA 标准的自动开启式手柄有助于节约用水，防止座便器超出预定的冲水量
- 冲水精度采用 CID™ 技术控制，提高了用水效率
- 使用防破坏角阀盖保持产品的完整性
- 高铜低锌的黄铜铸件具有耐久性，实现了耐脱锌性能
- 可调节尾件
- PERMEX 合成橡胶膜片带双过滤式固定旁路
- 阀体、盖子、尾件和控制角阀应符合 ASTM 红色黄铜合金分类
- 阀门应符合 ASSE 1037. 的适用部分规定

下载

- Royal 明装式安装说明
- 控制角阀维修与保养指南
- 冲水连接管法兰维修与保养指南
- 尾件维修与保养指南
- Royal 手动隔膜式冲洗阀维修与保养指南
- 工具/配件
- 冲洗阀压力计
- 其他下载

视频

PVD 特殊表面处理

- [ ] 角阀 (YO)
- [ ] 角阀加长型 (YG)

管道支架

- [ ] 实心环形 (YK)

特点

- [ ] 无标识 (LL)
- [ ] 碳补偿 (CO)
- [ ] 英制标准螺纹 (WWT)

合规与认证

- [ ] 符合 BAA 标准
- [ ] 经过 cUPC 认证
- [ ] Made in the USA
- [ ] 符合 ADA 标准
- [ ] 经过 UPC 认证
- [ ] 满足 LEED 认证
- [ ] 经过 cUPC Green 认证
- [ ] WaterSense（美国环保局节水认证）
- [ ] BREEAM 用水信用分
- [ ] Green Globes 用水信用分

注意事项

对于产品线图，请查看特定型号的规格说明书。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131
800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • sloanasia.com