

选择

冲水量

- ☐ 0.125 加仑/冲 (0.5 升/冲) (0.125)
- ☐ 0.5 加仑/冲 (1.9 升/冲) (0.5)
- ☐ 1.0 加仑/冲 (3.8 升/冲) (1.0)
- ☐ 0.25 加仑/冲 (0.9 升/冲) (0.25)
- ☐ 1.5 加仑/冲 (5.7 升/冲) (1.5)

表面处理

- ☐ 抛光铬 (CP)
- ☐ 不锈钢拉丝 (SF)
- ☐ 镀镍拉丝 (BN)
- ☐ 石墨 (GR)
- ☐ 抛光黄铜 (PB)

电源类型

- ☐ 光能

激活

- ☐ 传感器

阀门

- ☐ 隔膜式

用水效率

- ☐ 高效
- ☐ 低耗水量
- ☐ 节水式

洁具类型

- ☐ 小便池

洁具连接

- ☐ Top Spud

安装

- ☐ 明装式

强制 (冲水)

- ☐ Electrical

控制角阀

- ☐ 1"
- ☐ 无 (L/STOP)

特点

- ☐ 碳补偿 (CO)
- ☐ 无标识 (LL)

合规与认证

- ☐ 符合 ADA 标准
- ☐ 符合 BAA 标准
- ☐ 经过 cUPC 认证
- ☐ EPD
- ☐ HPD
- ☐ 满足 LEED 认证
- ☐ WaterSense (美国环保局节水认证)
- ☐ 经过 cUPC Green 认证
- ☐ BREEAM 用水信用分
- ☐ Green Globes 用水信用分



图为标准 SOLIS 8186

描述

SOLIS® 明装感应式小便池冲洗阀

产品特性

- 手柄包装、主座、角阀座和真空破坏器由 PERMEX® 橡胶化合物模塑而成，可耐氯胺（腐蚀）
- 方便使用，三秒冲水延迟和贴心的 Flush™ 强制（冲水）按钮
- “低电量”闪烁 LED
- 熔焊式接头带盖管，铸造穿墙法兰带固定螺丝
- 光能供电。传感器组件由太阳能电池供电，该太阳能电池可从人造室内灯（白炽灯、荧光灯或 LED）获取电力，并将其用作能源。太阳能电池可以提供大约 100 % 的电能，具有 650 的照度 (lux)。
- 四节 (4) 5 号电池作为备用电源
- 合成橡胶密封可耐氯胺（腐蚀）
- 有多焦点小叶形感应区域的红外线传感器，用于高目标和低目标检测
- 固定计量旁路，无外部水量调节以确保节水
- 固定计量旁路，无外部水量调节以确保节水
- 工程金属盖板带可更换视窗
- 符合 ADA 标准的仕龙 Solis® 光能供电的红外线传感器可用于自动“免接触”操作
- 3/4” IPS 螺纹式 Bak-Chek® 角阀，带防破坏角阀盖
- 方便使用，三秒冲水延迟和贴心的 Flush® 强制（冲水）按钮
- 高铜低锌的黄铜铸件，实现了耐脱锌性能
- 阀体、盖子、尾件和控制角阀应符合 ASTM 红色黄铜合金分类
- 阀门应符合 ASSE 1037 的适用部分规定

下载

- [Solis 8100 系列 \(西班牙语\) 安装说明](#)
- [控制角阀维修与保养指南](#)
- [冲水连接管法兰维修与保养指南](#)
- [尾件维修与保养指南](#)
- [暗装式 Solis 维修与保养指南](#)
- [明装式 Solis 维修与保养指南](#)
- [冲洗阀压力计](#)
- [其他下载](#)

视频

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。