

选择

冲水量

- ☐ 1.6/1.1 加仑/冲 (6.0/4.2 升/冲) (1.6/1.1)
- ☐ 1.28 加仑/冲 (4.8 升/冲) (1.28)
- ☐ 1.1 加仑/冲 (4.2 升/冲) (1.1)
- ☐ 1.28/1.1 加仑/冲 (4.8/4.2 升/冲) (1.28/1.1)

表面处理

- ☐ 抛光铬 (CP)
- ☐ 石墨 (GR)
- ☐ 镀镍拉丝 (BN)
- ☐ 不锈钢拉丝 (SF)
- ☐ 抛光黄铜 (PB)

电源类型

- ☐ 电池供电

激活

- ☐ 传感器

阀门

- ☐ 隔膜式

用水效率

- ☐ 高效

洁具类型

- ☐ 座便器

洁具连接

- ☐ Top Spud

安装

- ☐ 明装式

强制 (冲水)

- ☐ Electrical

控制角阀

- ☐ 1"
- ☐ 磨口接头 (GJ)

入水口

- ☐ 1"

出口管

- ☐ 存水弯注水器 (TP)

特点

- ☐ 碳补偿 (CO)
- ☐ 锂电池

合规与认证

- ☐ 经过 cUPC Green 认证
- ☐ 符合 ADA 标准
- ☐ 符合 BAA 标准
- ☐ EPD
- ☐ WELL Building Standard
- ☐ BREEAM 用水信用分
- ☐ HPD
- ☐ 经过 cUPC 认证
- ☐ Green Globes 用水信用分
- ☐ BREEAM 材料信用分



图为标准 ECOS 8111

描述

ECOS® 明装感应式座便器冲洗阀

产品特性

- 基于用户在传感器范围内的时间，双冲式型号会自动启动低量或全量的冲水，冲洗阀顶部有按钮，使用卫生间的人可自行决定使用标准或低量模式手动冲水
- 配置有多焦点小叶形感应区域的红外线传感器，用于高目标和低目标检测
- 方便使用，三秒冲水延迟
- 高铜低锌的黄铜铸件，实现了耐脱锌性能
- 固定计量旁路，无外部水量调节以确保节水
- 阀体、盖子、尾件和控制角阀应符合 ASTM 红色黄铜合金分类
- 阀门应符合 ASSE 1037. 的适用部分规定

下载

- [仕龙 ECOS 阀门安装说明](#)
- [仕龙 ECOS 阀门 \(西班牙语\) 安装说明](#)
- [控制角阀维修与保养指南](#)
- [冲水连接管法兰维修与保养指南](#)
- [尾件维修与保养指南](#)
- [ECOS 维修与保养指南](#)
- [冲洗阀压力计](#)
- [其他下载](#)

视频

- 
- PVD 特殊表面处理

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。