选择

冲水量

- [ ] 0.125 加仑/冲（0.5 升/冲） (0.125)
- [ ] 0.25 加仑/冲（0.9 升/冲） (0.25)
- [ ] 0.5 加仑/冲（1.9 升/冲） (0.5)

表面处理

- [ ] 不锈钢拉丝 (SF)
- [ ] 抛光铬 (CP)

电源类型

- [ ] 电池供电

激活

- [ ] 传感器

阀门

- [ ] 活塞式

用水效率

- [ ] 高效

旁路

- [ ] 过滤式

洁具类型

- [ ] 小便池

洁具连接

- [ ] Rear Spud

安装

- [ ] 暗装式

强制（冲水）

- [ ] Electrical

合规与认证

- [ ] 符合 ADA 标准
- [ ] BREEAM 用水信用分
- [ ] EPD
- [ ] Green Globes 用水信用分

注意事项

对于产品线图，请查看特定型号的规格说明书。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。



图为标准 TRF 8196

描述

TruFlush 隐藏感应式小便池冲洗阀

产品特性

- 真正的冲洗阀可提供准确的冲水量
- 重型粗糙铜（表面）阀体
- 电池供电的红外线传感器提供免接触激活功能
- 防破坏面板带电子强制（冲水）按钮
- 通过前面板可以维修可更换的活塞组件
- 暗装式中断套管会调节流速
- **不在美国或加拿大销售。**
- 阀体、盖子、尾件和控制角阀应符合 ASTM 红色黄铜合金分类

下载

- TruFlush 感应式冲洗阀安装说明
- TruFlush 感应式冲洗阀安装说明（西班牙语）
- TruFlush 感应式冲洗阀维修与保养指南
- 其他下载

视频

- TruFlush
- TruFlush 安装
- TruFlush 维护
- TruFlush 冲水管线

仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131
800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • sloanasia.com