

选择

冲水量

- 1.6 加仑/冲 (6.0 升/冲) (1.6)
- 1.28 加仑/冲 (4.8 升/冲) (1.28)

表面处理

- 抛光铬 (CP)
- 镀镍拉丝 (BN)
- 不锈钢拉丝 (SF)
- 石墨 (GR)
- 抛光黄铜 (PB)

电源类型

- 电池供电

激活

- 传感器

阀门

- 隔膜式

用水效率

- 低耗水量
- 高效

洁具类型

- 座便器

洁具安装

- 地板
- 挂墙式

洁具连接

- 上进水口

安装

- 明装式

手柄

- 短手柄 (LH)

控制角阀

- 无 (L/STOP)

真空破坏器

- 小型 (XYV)

出口管

- 存水弯注水器 (TP)

缓冲块

- 角阀 (YO)

管道支架

- 实心环形 (YK)

特点

- 无标识 (LL)
- 碳补偿 (CO)

合规与认证

- 符合 ADA 标准 仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号, 310018 60131
800.982.5839 电话: +86-571-81688197 800.447.8329 • sloanasia.com
- 符合 BAA 标准

下载日期 04/02/20; 修订日期 03/16/20 • [查看最新版本](#)

- 经过 CUPC 认证
- 满足 LEED 认证



描述

G2 明装感应式座便器冲洗阀

产品特性

- 采用有多焦点小叶形感应区域的红外线传感器, 可自动实现高目标和低目标的检测
- 方便使用, 三秒冲水延迟和贴心的 Flush® 强制 (冲水) 按钮
- 可调节尾件
- 高铜低锌的黄铜铸件, 实现了耐脱锌性能
- 提供有低消耗 (1.6 加仑/冲 /6.0 升/冲), 节水 (3.5 加仑/冲 /13.2 升/冲), 效率高 (1.28 加仑/冲 /4.8 升/冲) 的型号
- 阀体、盖子、尾件和控制角阀应符合 ASTM 红色黄铜合金分类
- 阀门应符合 ASSE 1037. 的适用部分规定

下载

- [Optima Plus 阀门安装说明](#)
- [G2 维修与保养指南](#)
- [控制角阀维修与保养指南](#)
- [冲水连接管法兰维修与保养指南](#)
- [尾件维修与保养指南](#)
- [仕龙 Optima Plus 维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

视频

- [PVD 特殊表面处理](#)

- WaterSense (美国环保局节水认证)
- 经过 cUPC Green 认证
- BREEAM 用水信用分
- Green Globes 用水信用分
- LEED V4 用水效率信用分
- EPD

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。