

选择**电源类型** 光能**阀体类型** 中款**安装** 台面**电源** 光能 (SOL)**传感器类型** Infrared**流速** 0.35 加仑/分钟 (1.3 升/分钟) (0.35 加仑/分钟) 0.5 加仑/分钟 (1.9 升/分钟) (0.5 加仑/分钟) 1.0 加仑/分钟 (3.8 升/分钟) (1.0 加仑/分钟)**出水类型** 多层流式 (MLM) 起泡式 (AER) 层流式 (LAM)**表面处理** 抛光铬 (CP) 不锈钢拉丝 (SF) 抛光黄铜 (PB) 镀镍拉丝 (BN)**控制入口** 台上**混水阀** 集成式侧边混水阀 (ISM) 不提供混水阀 Integrated Thermostatic Mixer (ITM)**特点** IQ Click (IQ) 功能 2" 延长 (EXT) 碳补偿 (CO) 无标识 (LL)**合规与认证** 符合 ADA 标准 符合 ASME A112.18.1 规范 符合 CEC 标准 EPD HPD NSF-61 NYC604.4 Proposition 65 65 TAS 经过 UPC 认证

仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号, 310018 60131

800.982.5839 电话: +86-571-81688197 800.447.8329 • sloanasia.com

注意事项

对于产品绘图, 请查看特定型号的规格说明书。

本文件中包含的所有信息如有更改, 恕不另行通知。



图为标准 EAF-275

描述

Optima® 光能供电台面安装式中款

产品特性

商用级, 符合 ADA 标准, 电子感应式压铸金属洗手水龙头, 其具有以下特点:

- 双红外传线传感器且具有自动设定功能
- 自动自适应传感器技术
- 光能供电
- 电磁阀
- 供水接头, 带柔性高压软管和滤网
- 包括适当的安装硬件
- 包含 6 VDC 锂电池备用电源
- 3 年有限保修服务

下载

- [EAF 200/225/250/275 安装说明](#)
- [EAF 200/225/250/275 \(SP\) 安装说明](#)
- [水龙头喷头维修与保养指南](#)
- [Optima Plus EAF 275 维修与保养指南](#)
- [面板指南](#)
- [其他下载](#)

视频

- [PVD 特殊表面处理](#)

对于产品绘图, 请查看特定型号的规格说明书。

本文件中包含的所有信息如有更改, 恕不另行通知。

为这款水龙头寻找匹配的皂液器。
为这款水龙头寻找兼容的水槽。