

选择**电源类型** 光能**阀体类型** 中款**安装** 台面**电源** 光能 (SOL)**传感器类型** 红外线式 (IR)**流速** 0.5 加仑/分钟 (2 升/分钟) (0.5 加仑/分钟) 0.35 加仑/分钟 (1 升/分钟) (0.35 加仑/分钟)**出水类型** 起泡式 (AER) 多层流式 (MLM)**表面处理** 抛光铬 (CP) 镀镍拉丝 (BN) 不锈钢拉丝 (SF) 抛光黄铜 (PB)**控制入口** 台上**混水阀** 集成式侧边混水阀 (ISM) 不提供混水阀**特点** IQ Click (IQ) 功能 2" 延长 (EXT) 碳补偿 (CO)**合规与认证** 符合 ADA 标准 符合 ASME A112.18.1 规范 BREEAM 材料信用分 BREEAM 用水信用分 符合 CEC 标准 EPD Green Globes 材料与资源信用分 Green Globes 用水信用分 HPD LEED 材料与资源 EPD 信用分**注意事项**

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

[为这款水龙头寻找匹配的皂液器](#) 仕龙亚洲分公司 10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号, 310018 60131

[为这款水龙头寻找兼容的水槽。](#) 800.982.5839 电话: +86-571-81688197 800.447.8329 • [sloanasia.com](#)



图为标准 EAF-275

描述

Optima® 光能供电的台面安装中款龙头

产品特性

商用级，符合 ADA 标准，电子感应式压铸金属洗手水龙头，其具有以下特点：

- 双红外传线传感器且具有自动设定功能
- 自动自适应传感器技术
- 光能供电
- 电磁阀
- 供水接头，带柔性高压软管和滤网
- 包括适当的安装硬件
- 包含 6 VDC 锂电池备用电源
- 3 年有限保修服务

下载

- [EAF 200/225/250/275 安装说明](#)
- [EAF 200/225/250/275 \(SP\) 安装说明](#)
- [水龙头喷头维修与保养指南](#)
- [Optima Plus EAF 275 维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

视频

[▶ PVD 特殊表面处理](#)