

选择

冲水量

- ☐ 1.28 加仑/冲 (4.8 升/冲) (1.28)
- ☐ 1.6/1.1 加仑/冲 (6.0/4.2 升/冲) (1.6/1.1)
- ☐ 1.6 加仑/冲 (6.0 升/冲) (1.6)
- ☐ 1.1 加仑/冲 (4.2 升/冲) (1.1)

表面处理

- ☐ 抛光铬 (CP)
- ☐ 镀镍拉丝 (BN)
- ☐ 不锈钢拉丝 (SF)
- ☐ 石墨 (GR)
- ☐ 抛光黄铜 (PB)

用水效率

- ☐ 高效
- ☐ 低耗水量

强制 (冲水)

- ☐ Electrical

真空破坏器

- ☐ 小型 (XYV)

出口管

- ☐ 存水弯注水器 (TP)

特点

- ☐ 碳补偿 (CO)
- ☐ 无标识 (LL)

合规与认证

- ☐ 符合 ADA 标准
- ☐ 符合 BAA 标准
- ☐ 经过 cUPC 认证
- ☐ EPD
- ☐ HPD
- ☐ BREEAM 用水信用分
- ☐ Green Globes 用水信用分
- ☐ 经过 cUPC Green 认证
- ☐ 碳中和
- ☐ BREEAM 材料信用分

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。



图为标准 SOLIS 8111

描述

SOLIS® 明装感应式座便器冲洗阀

产品特性

- 手柄包装、主座、角阀座和真空破坏器由 PERMEX® 橡胶化合物模塑而成，可耐氯胺（腐蚀）
- 方便使用，三 (3) 秒冲水延迟
- “低电量”闪烁 LED
- 熔焊式接头带盖管，铸造穿墙法兰带固定螺丝
- 采用最先进的光伏技术实现光能驱动
- 光能供电。传感器组件由太阳能电池供电，该太阳能电池可从人造室内灯（白炽灯、荧光灯或 LED）获取电力，并将其用作能源。太阳能电池可以提供大约 100 % 的电，具有 650 的照度 (lux)。
- 四节 (4) 5 号电池作为备用电源
- 通过有多焦点小叶形感应区域的红外线传感器驱动，可自动实现高目标和低目标的检测
- 固定计量旁路，无外部水量调节以确保节水
- 伸缩管膜片专为延长使用寿命并减少维护而设计
- 工程金属盖板带可更换视窗
- PERMEX® 合成橡胶膜片带双过滤式固定旁路
- 贴心的 Flush® 强制冲水按钮
- 如果传感器的电源出现故障，可使用强制冲水按钮手动冲水
- 高铜低锌的黄铜铸件，实现了耐脱锌性能
- 阀体、盖子、尾件和控制角阀应符合 ASTM 红色黄铜合金分类
- 阀门应符合 ASSE 1037 的适用部分规定

下载

- [Solis 8100 系列安装说明](#)
- [Solis 8100 系列（西班牙语）安装说明](#)
- [控制角阀维修与保养指南](#)
- [冲水连接管法兰维修与保养指南](#)
- [尾件维修与保养指南](#)
- [明装式 Solis 维修与保养指南](#)
- [冲洗阀压力计](#)
- [其他下载](#)

视频

PVD 特殊表面处理