

选择

冲水量

- ☐ 1.0 加仑/冲 (3.8 升/冲) (1.0)
- ☐ 0.125 加仑/冲 (0.5 升/冲) (0.125)
- ☐ 0.5 加仑/冲 (1.9 升/冲) (0.5)
- ☐ 0.25 加仑/冲 (0.9 升/冲) (0.25)
- ☐ 1.5 加仑/冲 (5.7 升/冲) (1.5)

表面处理

- ☐ 抛光铬 (CP)
- ☐ 镀镍拉丝 (BN)
- ☐ 石墨 (GR)
- ☐ 抛光黄铜 (PB)
- ☐ 不锈钢拉丝 (SF)

电源类型

- ☐ 固定连线式

激活

- ☐ 传感器

阀门

- ☐ 隔膜式

用水效率

- ☐ 高效
- ☐ 低耗水量
- ☐ 节水式

旁路

- ☐ Dual-Filtered Bypass

洁具类型

- ☐ 小便池

洁具连接

- ☐ Top Spud

安装

- ☐ 明装式

L 尺寸

- ☐ 2"-10 ¾" (51-273mm)

强制 (冲水)

- ☐ 无 (L/OR)
- ☐ True Mechanical (TMO)
- ☐ Electrical

按钮

- ☐ C2A (C2A)

控制角阀

- ☐ 3/4"
- ☐ 1"
- ☐ 磨口接头 (GJ)
- ☐ 无 (L/STOP)

入水口

- ☐ 1"

真空破坏器

下载日期 04/20/24 • 修订日期 06/27/23 • [查看最新版本](#)

电压



图为标准 ROYAL 186 ESS

描述

Royal® 明装感应式固定连线小便池冲洗阀

产品特性

- 感应固定连线式小便池冲洗阀
- PERMEX™ 合成橡胶膜片带双过滤式固定旁路
- 高铜低锌的黄铜铸件具有耐久性，实现了耐脱锌性能
- 可调节尾件
- 包括盖板、阀体、（流量）控制角阀和熔焊组件在内的关键部件均由半红黄铜制成
- PERMEX 合成橡胶膜片带双过滤式固定旁路
- 阀体、盖子、尾件和控制角阀应符合 ASTM 红色黄铜合金分类
- 阀门应符合 ASSE 1037. 的适用部分规定

下载

- [Royal ESS TMO 安装说明](#)
- [Royal ESS 暗装式和明装式安装说明](#)
- [控制角阀维修与保养指南](#)
- [冲水连接管法兰维修与保养指南](#)
- [尾件维修与保养指南](#)
- [Optima ESS 维修与保养指南](#)
- [冲洗阀压力计](#)
- [其他下载](#)

视频

-  ESS 冲洗阀
-  PVD 特殊表面处理

☐ 24V

管道支架

☐ 实心环形 (YK)

合规与认证

☐ 符合 ADA 标准

☐ 符合 BAA 标准

☐ 经过 cUPC 认证

☐ 经过 UL 认证

☐ 满足 LEED 认证

☐ 经过 cUPC Green 认证

☐ WaterSense (美国环保局节水认证)

☐ BREEAM 用水信用分

☐ Green Globes 用水信用分

☐ LEED V4 用水效率信用分

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。