

选择

流速

- ☐ 0.35 加仑/分钟 (1.3 升/分钟) (0.35 加仑/分钟)
- ☐ 1.0 加仑/分钟 (3.8 升/分钟) (1.0 加仑/分钟)
- ☐ 1.5 加仑/分钟 (5.7 升/分钟) (1.5 加仑/分钟)
- ☐ 2.2 加仑/分钟 (8.3 升/分钟) (2.2 加仑/分钟)
- ☐ 0.5 加仑/分钟 (1.9 升/分钟) (0.5 加仑/分钟)

出水类型

- ☐ 层流式 (LAM)
- ☐ 多层流式 (MLM)

混水阀

- ☐ 三通止回阀 (TEE)
- ☐ 台下手动混水阀 (BDM)

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

[为这款水龙头寻找匹配的皂液器](#)。

[为这款水龙头寻找兼容的水槽](#)。



图为标准 SF-2250

描述

Sloan® 电池供电台面安装式鹅颈

产品特性

商用级，符合 ADA 标准，电子感应式，黄铜鹅颈式洗手龙头，具有以下特点：

- 可调红外线传感器范围
- 36" (914 mm) 长传感器电缆
- 24" (610 mm) 可伸缩长软管
- 过滤电磁阀，带有可维修的滤网过滤器
- 包含四节 (4) 5 号电池
- 包括适当的安装硬件
- 1 年有限保修服务

下载

- [SF 系列安装说明](#)
- [SF 系列 \(FR\) 安装说明](#)
- [SF 系列 \(SP\) 安装说明](#)
- [SFP 35-A 安装说明](#)
- [面板指南](#)
- [仕龙 2100/2150 维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

视频

-  SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 零件分解
-  SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 模块更换
-  SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 电池更换 — 感应范围调整