

选择

电源类型

☐ 电池供电

阀体类型

☐ 中款

安装

☐ 台面

电源

☐ 电池 (BAT)

传感器类型

☐ Infrared

流速

☐ 0.35 加仑/分钟 (1.3 升/分钟) (0.35 加仑/分钟)

☐ 0.5 加仑/分钟 (1.9 升/分钟) (0.5 加仑/分钟)

☐ 1.5 加仑/分钟 (5.7 升/分钟) (1.5 加仑/分钟)

出水类型

☐ 多层流式 (MLM)

☐ 起泡式 (AER)

表面处理

☐ 抛光铬 (CP)

☐ 镀镍拉丝 (BN)

☐ 不锈钢拉丝 (SF)

☐ 石墨 (GR)

☐ 抛光黄铜 (PB)

控制入口

☐ 台上

混水阀

☐ 集成式侧边混水阀 (ISM)

☐ 不提供混水阀

特点

☐ IQ Click (IQ) 功能

合规与认证

☐ 符合 ADA 标准

☐ 符合 ASME A112.18.1 规范

☐ 符合 CEC 标准

☐ EPD

☐ HPD

☐ NSF-61

☐ Proposition 65 65

☐ 满足 LEED 认证

☐ TAS

☐ 经过 UPC 认证

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

[为这款水龙头寻找匹配的皂液器](#) [为这款水龙头寻找兼容的水槽](#) 10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131
在龙亚洲分公司 800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • [sloanasia.com](#)



图为标准 EAF-350

描述

Optima® 电池供电台面安装式中款

产品特性

商用级，符合 ADA 标准，电子感应式压铸金属洗手水龙头，其具有以下特点：

- 双红外线传感器，具有自动设置功能和微处理器
- 双稳态电磁阀（更加节能）
- 可调节热水限制装置（含 ISM 混水阀）
- 供水接头及柔性高压软管和滤网
- 6 包含伏特锂 CR-P2 商用电池
- IR-Click 功能允许激活连续运行和临时关闭模式
- 包括适当的安装硬件
- 3 年有限保修服务

下载

- [EAF 3X0 安装说明](#)
- [水龙头喷头维修与保养指南](#)
- [Optima Plus EAF 3 X0 维修与保养指南](#)
- [面板指南](#)
- [其他下载](#)

视频

 PVD 特殊表面处理