

**选择****电源类型** 电池供电**阀体类型** 中款**安装** 台面**电源** 电池 (BAT) 电池 + 涡轮 (TUR)**传感器类型** 红外线式 (IR)**流速** 0.5 加仑/分钟 (2 升/分钟) (0.5 加仑/分钟) 0.35 加仑/分钟 (1 升/分钟) (0.35 加仑/分钟) 1.5 加仑/分钟 (6 升/分钟) (1.5 加仑/分钟)**出水类型** 多层流式 (MLM) 层流式 (LAM)**面板** 4" (102mm) (4) 8" (203mm) (8)**表面处理** 抛光铬 (CP) 镀镍拉丝 (BN) 抛光黄铜 (PB)**控制入口** 台下**混水阀** 三通止回阀 (TEE) 台上混水阀 (ADM) 台下手动混水阀 (BDM) 台下恒温混水阀 (BDT)**合规与认证** 符合 ADA 标准 符合 ASME A112.18.1 规范 符合 CEC 标准 Proposition 65 65 TAS 经过 UPC 认证 符合 UPC 低铅标准 经过 cUPC 认证 cUPC 低铅规范 NYC604.4**注意事项**

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • [sloanasia.com](#)

本档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

下载日期 05/25/20 • 修订日期 11/14/19 • [查看最新版本](#)

[为这款水龙头寻找匹配的皂液器。](#)

[为这款水龙头寻找兼容的水槽。](#)



图为标准 EBF-187

**描述**

Optima® 电池供电的台面安装中款龙头

**产品特性**

- 商用级水龙头
- 符合 ADA 标准
- 铸造黄铜喷嘴
- 快速接头
- 一体式水开关
- 无线设置调整
- 按需或计量激活
- 卫生管线冲洗
- 用水量和电池电量报告
- 自适应传感器

**智能水龙头额外选项**

- 24VAC 插头式适配器、电源线束组件或埋墙式安装电源
- 多单元插线板组件
- 110V 或 230V/6VDC 插头式适配器
- 可提供特殊 PVD 表面处理的不锈钢拉丝、镀镍拉丝、抛光黄铜和哑光黑

**下载**

- [Optima 智能水龙头台下安装说明](#)
- [水龙头喷头维修与保养指南](#)
- [ETF-80/880 与 EBF-85/187 台下式维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

**视频**

- ▶ [Optima 水龙头应用程序](#)
- ▶ [仕龙 Optima 台下水龙头](#)

