

**选择****流速**

- 0.35 加仑/分钟 (1 升/分钟) (0.35 加仑/分钟)
- 0.5 加仑/分钟 (2 升/分钟) (0.5 加仑/分钟)

**混水阀**

- 三通止回阀 (TEE)
- 台下手动混水阀 (BDM)

**注意事项**

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

[为这款水龙头寻找匹配的皂液器。](#)

[为这款水龙头寻找兼容的水槽。](#)

**描述**

Sloan® 电池供电的台面安装低款水龙头

**产品特性**

商用级，符合 ADA 标准，电子感应式，黄铜柱式台盆洗手水龙头，具有以下特点：

- 可调红外线传感器范围
- 36" (914 mm) 长传感器电缆
- 24" (610 mm) 可伸缩长软管
- 过滤电磁阀，带有可维修的滤网过滤器
- 包含四节 (4) 5 号电池
- 包括适当的安装硬件
- 1 年有限保修服务

**下载**

- [SF 系列安装说明](#)
- [SF 系列 \(FR\) 安装说明](#)
- [SF 系列 \(SP\) 安装说明](#)
- [SFP 35-A 安装说明](#)
- [SF 2100/2150 水龙头延长组件安装说明](#)
- [面板指南](#)
- [仕龙 2100/2150 维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)