

选择

流速

- ☐ 0.5 加仑/分钟 (1.9 升/分钟) (0.5 加仑/分钟)
- ☐ 1.5 加仑/分钟 (5.7 升/分钟) (1.5 加仑/分钟)

出水类型

- ☐ 多层流式 (MLM)
- ☐ 起泡式 (需安装) 或层流式 (盒装)

面板

- ☐ None
- ☐ 8" (203mm) (8)

混水阀

- ☐ 三通止回阀 (TEE)
- ☐ 集成式侧边混水阀 (ISM)

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。
本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

[为这款水龙头寻找匹配的皂液器](#)。
[为这款水龙头寻找兼容的水槽](#)。



图为标准 EFX-377

描述

BASYS® 光能供电台面安装低款引导式洗手显示屏

产品特性

商用级，符合 ADA 标准，电子感应式压铸金属洗手水龙头，其具有以下特点：

- 工具一体化
- 电磁阀安装在可拆卸的托架中，其中还有滤网
- 一体式供水开关
- 防破坏喷雾插件，键在水龙头内
- 所有电子设备密封等级均为 IP67
- 镀金电子触点
- 台面有各个诊断指示器，用于指示电池寿命、电磁阀状态和通电模式
- 柔性高压软管，3/8" 压缩接头
- 双稳态电磁阀
- 四 (4) 节 5 号碱性电池
- 双红外传线传感器且具有自动设定功能
- 单孔安装（柱式台盆）
- 包括所有安装硬件
- 3 年有限保修服务

下载

- [EFX 3Xx/6Xx 主动红外式安装说明](#)
- [EFX 3Xx/6Xx 主动红外式 \(西班牙语\) 安装说明](#)
- [面板指南](#)
- [红外式常见问题解答 \(维修与保养指南\)](#)
- [红外式常见问题解答 \(\[西班牙语\] 维修与保养指南\)](#)
- [EFX-3 XX 维修与保养指南](#)
- [水龙头喷头维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

视频

- [▶ BASYS® 引导式洗手水龙头](#)
- [▶ BASYS® 水龙头安装和特点](#)
- [▶ BASYS® 水龙头安装低高度型号](#)
- [▶ Sloan Connect 应用程序®](#)