

选择

电源

- ☐ 插头适配器 (PLG)
- ☐ 固定连线，无变压器 (HLT)
- ☐ 盒式变压器 (BOX)

流速

- ☐ 1.5 加仑/分钟 (5.7 升/分钟) (1.5 加仑/分钟)
- ☐ 0.5 加仑/分钟 (1.9 升/分钟) (0.5 加仑/分钟)

出水类型

- ☐ 起泡式（需安装）或层流式（盒装）
- ☐ 多层流式 (MLM)

混水阀

- ☐ 三通止回阀 (TEE)
- ☐ 台下手动混水阀 (BDM)
- ☐ 台下恒温混水阀 (BDT)

特点

- ☐ 锂电池

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

[为这款水龙头寻找匹配的皂液器。](#)

[为这款水龙头寻找兼容的水槽。](#)



图为标准 EFX-800

描述

BASYS® 固定连线挂墙式

产品特性

商用级，符合 ADA 标准，电子感应式压铸金属洗手水龙头，其具有以下特点：

- 工具一体化
- 所有润湿零件均为不锈钢、工程热塑性塑料、EPDM 和铜或铜合金制造
- 电磁阀安装在可拆卸的托架中，其中还有滤网
- 一体式台上供水开关
- 可从台面上方使用滤网
- 防破坏喷雾插件，键在水龙头内
- 所有电子设备密封等级均为 IP67
- 镀金电子触点
- 台面有各个诊断指示器，用于指示电池寿命、电磁阀状态和通电模式
- 双稳态电磁阀
- 一节 (1) CR-P2 电池
- 双红外传线传感器且具有自动设定功能
- 包括可选墙法兰
- 管线吹扫模式，消除积水
- 超时和睡眠/清洁模式可调节
- 睡眠/清洁模式
- 包括所有安装硬件
- 3 年有限保修服务

下载

- [EFX 8Xx 安装说明](#)
- [EFX 8Xx（西班牙语）安装说明](#)
- [EFX 1009-A/1010-A/1018-A 安装说明](#)
- [面板指南](#)
- [红外式常见问题解答（维修与保养指南）](#)
- [红外式常见问题解答（\[西班牙语\] 维修与保养指南）](#)
- [EFX-8 XX 维修与保养指南](#)
- [水龙头喷头维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

视频

-  [BASYS® 水龙头安装和特点](#)