

**选择****电源类型** 固定连线式**阀体类型** 中款**安装** 台面**电源** 插头适配器 (PLG)**传感器类型** 红外线式 (IR)**流速** 0.5 加仑/分钟 (2 升/分钟) (0.5 加仑/分钟) 1.0 加仑/分钟 (4 升/分钟) (1.0 加仑/分钟)**出水类型** 起泡式 (AER)**表面处理** 抛光铬 (CP)**控制入口** 台下**混水阀** 集成式侧边混水阀 (ISM)**特点** IQ Click (IQ) 功能**合规与认证** 符合 ADA 标准 符合 ASME A112.18.1 规范 符合 CEC 标准 Proposition 65 65 TAS 经过 UPC 认证 符合 UPC 低铅标准 经过 cUPC 认证 cUPC 低铅规范 GPC 0.25 或更低**注意事项**

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

[为这款水龙头寻找匹配的皂液器。](#)

[为这款水龙头寻找兼容的水槽。](#)



图为标准 EAF-225

**描述**

Optima® 固定连线供电的台面安装中款龙头

**产品特性**

商用级，符合 ADA 标准，电子感应式压铸金属洗手水龙头，其具有以下特点：

- 待机模式（选项）允许在昏暗的白光下保持光环亮起
- 指示灯软关闭功能。在水流停止后轻轻关灯
- 可调热水限制设定点
- 模块化一体式结构，台上所有组件为暗装式
- 双红外线传感器，带自动设置功能和微处理器
- 电磁阀
- 亮起的温度指示环指示水温
- 用户可以调节水温
- 连续水流 1 分钟后安全关闭（防破坏结构）
- 供水接头，带柔性高压软管和滤网
- 包括适当的安装硬件
- 3 年有限保修服务

**下载**

- [EAF 200/225/250/275 安装说明](#)
- [EAF 200/225/250/275 \(SP\) 安装说明](#)
- [水龙头喷头维修与保养指南](#)
- [Optima Plus EAF 225 维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)