

选择

电源类型

- ☐ 电池供电

阀体类型

- ☐ 低款

安装

- ☐ 台面

电源

- ☐ 电池 (BAT)

传感器类型

- ☐ Infrared
- ☐ 电容式 (CAP)

流速

- ☐ 0.5 加仑/分钟 (1.9 升/分钟) (0.5 加仑/分钟)
- ☐ 1.5 加仑/分钟 (5.7 升/分钟) (1.5 加仑/分钟)

出水类型

- ☐ 多层流式 (MLM)
- ☐ 起泡式 (需安装) 或层流式 (盒装)

面板

- ☐ None
- ☐ 4" (102mm) (4)
- ☐ 8" (203mm) (8)

表面处理

- ☐ 抛光铬 (CP)

控制入口

- ☐ 台上
- ☐ 台下

混水阀

- ☐ 三通止回阀 (TEE)
- ☐ 台下恒温混水阀 (BDT)
- ☐ 台下手动混水阀 (BDM)
- ☐ 集成式侧边混水阀 (ISM)

合规与认证

- ☐ 符合 ADA 标准
- ☐ 符合 ASME A112.18.1 规范
- ☐ 符合 CEC 标准
- ☐ EPD
- ☐ HPD
- ☐ IAPMO
- ☐ Proposition 65 65
- ☐ TAS
- ☐ 经过 UPC 认证
- ☐ 符合 UPC 低铅标准

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131

[为这款水龙头寻找匹配的皂液器](#)。800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • [sloanasia.com](#)

[为这款水龙头寻找兼容的水槽](#)。

下载日期 04/19/24 • 修订日期 03/20/24 • [查看最新版本](#)



图为标准 EFX-350

描述

BASYS® 电池供电台面安装式低款

产品特性

商用级，符合 ADA 标准，电子感应式压铸金属洗手水龙头，其具有以下特点：

- 工具一体化
- 电磁阀安装在可拆卸的托架中，其中还有滤网
- 一体式供水开关
- 防破坏喷雾插件，键在水龙头内
- 所有电子设备密封等级均为 IP67
- 镀金电子触点
- 台面有各个诊断指示器，用于指示电池寿命、电磁阀状态和通电模式
- 柔性高压软管，3/8" 压缩接头
- 双稳态电磁阀
- 四 (4) 节 5 号碱性电池
- 双红外传线传感器且具有自动设定功能
- 单孔安装（柱式台盆）
- 包括所有安装硬件
- 3 年有限保修服务

下载

- [EFX 3Xx/6Xx 电容安装说明](#)
- [EFX 3Xx/6Xx \(西班牙语\) 安装说明](#)
- [EFX 3Xx/6Xx 主动红外式安装说明](#)
- [EFX 3Xx/6Xx 主动红外式 \(西班牙语\) 安装说明](#)
- [面板指南](#)
- [红外式常见问题解答 \(维修与保养指南\)](#)
- [红外式常见问题解答 \(\[西班牙语\] 维修与保养指南\)](#)
- [EFX-3 XX \(电容\) 维修与保养指南](#)
- [EFX-3 XX 维修与保养指南](#)
- [水龙头喷头维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

视频

- [▶ BASYS® 水龙头安装和特点](#)
- [▶ BASYS® 水龙头安装低高度型号](#)
- [▶ Sloan Connect 应用程序®](#)