

选择

冲水量

- ☐ 1.1 加仑/冲 (4.2 升/冲) (1.1)
- ☐ 1.28 加仑/冲 (4.8 升/冲) (1.28)
- ☐ 1.6 加仑/冲 (6.0 升/冲) (1.6)

表面处理

- ☐ 镀镍拉丝 (BN)
- ☐ 不锈钢拉丝 (SF)
- ☐ 石墨 (GR)
- ☐ 抛光黄铜 (PB)
- ☐ 抛光铬 (CP)

用水效率

- ☐ 低耗水量
- ☐ 高效

合规与认证

- ☐ 符合 ADA 标准
- ☐ 符合 BAA 标准
- ☐ BREEAM 用水信用分
- ☐ EPD
- ☐ Green Globes 用水信用分
- ☐ HPD
- ☐ LEED 材料与资源 EPD 信用分
- ☐ LEED 材料与资源 HPD 信用分
- ☐ 经过 cUPC 认证
- ☐ 经过 cUPC Green 认证

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。



图为标准 CX 8158

描述

CX 暗装感应式挂墙座便器冲洗阀

产品特性

- 使用过滤 O 型圈旁路的固定容积活塞
- 前入式面板无需接入后入式管道
- 感应式免接触操作
- 电池供电，带固定连线选件
- 电子强制（冲水）按钮
- 电池低电量指示灯
- 防破坏面板
- 可调节冲水连接管
- 8 1/2”(W) x 9 1/4”(H) 壁箱面板尺寸

下载

- [CX 8158 / 8198 安装说明](#)
- [CX 8158 / 8198 维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

视频

- [▶ CX 冲洗阀产品视频](#)
- [▶ CX 冲洗阀 - 感应式冲洗阀安装](#)
- [▶ CX 冲洗阀 - 感应式冲洗阀真空破坏器维修](#)
- [▶ CX 冲洗阀 - 感应式冲洗阀活塞维修](#)
- [▶ CX 冲洗阀产品视频（西班牙语）](#)
- [▶ PVD 特殊表面处理](#)