

选择

冲水量

- 0.25 加仑/冲 (0.9 升/冲) (0.25)
- 0.5 加仑/冲 (1.9 升/冲) (0.5)

表面处理

- 镀镍拉丝 (BN)
- 不锈钢拉丝 (SF)
- 石墨 (GR)
- 抛光黄铜 (PB)
- 抛光铬 (CP)

电源类型

- 电池供电，可选固定连接

激活

- 传感器

阀门

- 活塞式

用水效率

- 高效

旁路

- 过滤式

洁具类型

- 小便池

洁具安装

- 挂墙式

洁具连接

- 后进水口

安装

- 暗装式

L 尺寸

- 3 ¼"-4 ¼" (83-108mm)

强制 (冲水)

- 电子式 (OR)

壁箱

- 前入式

控制角阀

- 一体式

真空破坏器

- 短款 V500A，带可调节冲水连接管

出口管

- 可调冲水连接管

合规与认证

- 符合 ADA 标准
- 符合 BAA 标准
- BREEAM 用水信用分

Green Globes 用水信用分 10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131

WaterSense (美国环保局节水认证) 800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • sloanasia.com

下载日期 03/29/2015 修订日期 09/15/19 • [查看最新版本](#)

经过 cUPC Green 认证

经过 cUPC 认证



图为标准 CX 8198

描述

CX 隐藏感应式小便池冲洗阀

产品特性

- 使用过滤 O 型圈旁路的固定容积活塞
- 前入式面板无需接入后入式管道
- 感应式免接触操作
- 电池供电，带固定连线选件
- 电子强制 (冲水) 按钮
- 电池低电量指示灯
- 防破坏面板
- 可调节冲水连接管

下载

- [CX 8158 / 8198 安装说明](#)
- [CX 8158 / 8198 维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

视频

- [▶ CX 冲洗阀产品视频](#)
- [▶ CX 冲洗阀 - 感应式冲洗阀安装](#)
- [▶ CX 冲洗阀 - 感应式冲洗阀真空破坏器维修](#)
- [▶ CX 冲洗阀 - 感应式冲洗阀活塞维修](#)
- [▶ CX 冲洗阀产品视频 \(西班牙语\)](#)
- [▶ PVD 特殊表面处理](#)

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。