

描述

SloanStone® 固体表面 2 人位挂墙式清洗站水槽。

详细信息

- 材料：SloanStone 固体表面
- 外壳类型：不锈钢固体
- 宽度：50"(1,270mm)

产品特性

双人位洗手盆套装，使用仕龙电子传感器技术，具有以下特点：

- 水槽必须具有易于维修的集成顶，便于维护和安装。易于检修的集成顶必须安装电磁阀、截流阀、红外传感器、电子模块，并且可以预先安装，也可以从水槽顶部进行维修。
- 仕龙 Optima 电子传感器，用于免接触点式激活
- 节水、免接触、即时传感器可在使用时检测用户的手，防止意外激活
- 用户无法接触传感器，可减少损坏和故意破坏
- 双重防护型一体式溢流口
- 1 1/4 " 镀铬的黄铜排水池，配备网格过滤器
- 顶部可选，配有重压手动皂液器
- 暗装式拒架，由重载 16 测量仪器 304 不锈钢组成，配有 18 测量仪器拉丝不锈钢前置板
- 无可见紧固件或明显的接入点
- 台下恒温混水阀，标准
- 单一设计的 ADA 和 TAS 洗手盆边缘高度达到标准
- 一体式长形洗手盆，外型美观、呈柔软波浪状
- 顶部检修盖由超重型门锁固定，可通过嵌入的内六角扳手打开。T 型手柄内六角扳手标准
- 洗手盆和一体式喷头，由经久耐用的 SloanStone 固体表面材料组成



合规与认证



(符合 ADA 标准、经过 cUPC 认证、IGC156)

推荐规格

SloanStone 系列水槽型号 EW 7X000 清洗站水槽。使用 SloanStone 固体表面模塑的产品，所有电子器件都安装在水槽顶部。仕龙集成式自动感应水龙头。水槽设计符合 ADA 标准并经过 IAPMO 认证。配有坚固的表面外壳。

下载

- [EW 40000 安装说明](#)
- [EW 60000 安装说明](#)
- [EW 70000 安装说明](#)
- [EW 70000（西班牙语）安装说明](#)
- [EW-72000-73000 维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

注意事项

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

需要 EW-72000 产品的其他规格？[查看包含所有选项的通用规格说明](#)。

为该水槽找到兼容的水龙头。

[为该水槽找到匹配的皂液器](#)。

保修期

[查看保修信息](#)

颜色



White (W)





Cameo (C



Matrix Silver





Cement (C



Thunder Grey

下载日期 04/25/24 • 修订日期 10/18/23 • [查看最新版本](#)

