

代码

3315352BT

描述

蓝牙、4" 面板、电池供电、三通止回阀、抛光铬表面处理、0.35 加仑/分钟、多层流式喷头、红外线传感器、Optima® 电池或涡轮供电台面安装一体式底座低款

详细信息

• 流量: 0.35 加仑/分钟 (1.3 升/分钟) (0.35 加仑/分钟)

出水类型: 多层流式 (MLM) 传感器类型: 红外线式 安装类型: 4"中置式

• 安装尺寸: 4"中置式 (3孔) 1-1/4"至 1-1/2"

面板: 4"(102mm) (4)电源: 电池 (BAT)调温混水阀: 三通止回阀 (TEE)

表面处理: 抛光铭(CP)恢复出厂设置超时: 30秒

• 出厂设置,每次冲洗循环的加仑数: 0.175

产品特性

符合 ADA 标准,用水量和电池电量报告,无线设置调整,商用级水龙头,一体式水开关,卫生管线冲洗,按需或计量激活,自适应传感器,铸造黄铜喷嘴,快速连接头

电气规格

电池寿命: 3年,8,000周期/月可选的供电方式显著延长了使用寿命传感器范围:8"-10"(203-254mm)

• 超时调整设置:30秒

视频

Sloan Connect 应用程序®

● 仕龙 Optima 台下水龙头

下栽


• Optima 智能水龙头台下安装说明

• ETF-660/EBF-665 台下维修与保养指南

• 面板指南

• 其他下载





合规与认证






































惟荐规格

水龙头应包括黄铜铸件、快速连接配件、开/关电磁阀组件、可拆卸电池盒、灵活的供电系统,并且可以通过苹果或安卓智能手机调整无线设置。

注意事项

本文档中包含的所有信息如有更改,恕不另行通知。

需要 EBF-665 产品的其他规格? 查看包含所有选项的通用规格 说明。

为这款水龙头寻找匹配的皂液器。为这款水龙头寻找兼容的水槽。

保修期

查看保修信息

