

### 代码

3325500

#### 描述

抛光铭表面处理、洁具连接:上进水口、单冲式、电池供 电、红外线式、明装感应式小便池/座便器改装冲洗阀

### 详细信息

• 表面处理: 抛光铬 (CP) • 电源类型: 电池供电 • 电池寿命: 3年 • 阀门:隔膜式/活塞式

• 洁具类型: 小便池/座便器 • 洁具连接: 上进水口

## 产品特性

- 符合 ADA 标准、电池供电的侧面安装式红外线传感器, 可用于自动"免接触"操作
- 包含四(4)节2号电池
- 自动开启式 True Mechanical Override (机械式强制冲 水)全量冲水按钮
- "低电量"闪烁 LED
- "检测到用户"时 LED 闪烁
- 72小时定期冲水式
- 预计电池寿命 3 年 (每月 4000 次冲洗循环)
- 传感器,带自动范围调整



## 合规与认证









(ADA 规范、BREEAM 用水信用分、cUPC 认证、 Green Globes 用水信用分)

# 电气规格

• 冲水准备延迟:1-3 秒

• 电池寿命: 3年

• 控制电路: 6 VDC 输入/72 小时定期冲水/固定连线

• 传感器范围: 22"-42" (559-1,067mm)

# 阀门工作压力 (动水压力)

1515-80 PSI (103-552 kPa)。 特定洁具可能需要更 大的最小动水压力,请参考制造商要求。

#### 下载

- EBV-500/550-A 安装说明
- EBV500/EBV550 维修与保养指南
- 其他下载

### 注意事项

本文档中包含的所有信息如有更改,恕不另行通知。

需要 EBV 500 A 产品的其他规格? 查看包含所有选项 的通用规格说明。

为该冲洗阀找到兼容的小便池。 为该冲洗阀找到兼容的座便器。

## 保修期

### 查看保修信息

电池寿命根据实际使用情况和卫生间条件而有所不 同。

