代码

3370099

描述

0.5 gpf, Graphite Finish, Fixture Connection Top Spud, Single Flush, Solar, SOLIS® Exposed Sensor Urinal Flushometer.

详细信息

- 冲水量：1.9 升/冲（ 0.5 加仑/冲）
- 表面处理： 石墨 (GR)
- 电源类型： 光能
- 阀门： 隔膜式
- 阀体材料： 半红黄铜
- 洁具类型： 小便池
- 洁具连接： 上进水口
- 排水管尺寸： 11½" (292mm)
- 进水连接头： ¾" (19mm)
- 供水管： ¾" (19mm)

产品特性

- 手柄包装、主座、角阀座和真空破坏器由 PERMEX® 橡胶化合物模塑而成，可耐氯胺（腐蚀）
- 方便使用，三秒冲水延迟和贴心的 Flush™ 强制（冲水）按钮
- “低电量”闪烁 LED
- 熔焊式接头带盖管，铸造穿墙法兰带固定螺丝
- 光能供电。 传感器组件由太阳能电池供电，该太阳能电池可从人造室内灯（白炽灯、荧光灯或 LED）获取电力，并将其用作能源。 太阳能电池可以提供大约 100％ 的电能，具有 650 的照度 (lux)。
- 四节 (4) 5 号电池作为备用电源
- 合成橡胶密封可耐氯胺（腐蚀）
- 有多焦点小叶形感应区域的红外线传感器，用于高目标和低目标检测
- 固定计量旁路，无外部水量调节以确保节水
- 固定计量旁路，无外部水量调节以确保节水
- 工程金属盖板带可更换视窗
- 符合 ADA 标准的仕龙 Solis® 光能供电的红外线传感器可用于自动“免接触”操作
- 3/4” IPS 螺纹式 Bak-Chek® 角阀，带防破坏角阀盖
- 方便使用，三秒冲水延迟和贴心的 Flush® 强制（冲水）按钮
- 高铜低锌的黄铜铸件，实现了耐脱锌性能
- 阀体、盖子、尾件和控制角阀应符合 ASTM 红色黄铜合金分类
- 阀门应符合 ASSE 1037 的适用部分规定

视频

PVD 特殊表面处理

合规与认证

（符合 ADA 标准、符合 BAA 标准、cUPC Green 认证、cUPC 认证、EPD、HPD、WaterSense 认证、满足 LEED 信用分要求）

推荐规格

Valve Body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in conformance with ASTM Alloy Classification for Semi- Red Brass. Valve shall be in compliance with the applicable sections of ASSE 1037 and ANSI/ASME 112.19.2. Valve Body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall have a PVD Graphite finish.

阀门工作压力（动水压力）

1515–80 PSI (103–552 kPa)。 特定洁具可能需要更大的最小动水压力，请参考制造商要求。

下载

- Solis 8100 系列（西班牙语）安装说明
- 控制角阀维修与保养指南
- 冲水连接管法兰维修与保养指南
- 尾件维修与保养指南
- 暗装式 Solis 维修与保养指南
- 明装式 Solis 维修与保养指南
- 冲洗阀压力计
- 其他下载

注意事项

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

需要 SOLIS 8186 产品的其他规格？ 查看包含所有选项的通用规格说明。

与经过 WaterSense 认证的洁具一起使用时，符合 WaterSense 标准

保修期

查看保修信息

安装示意图



仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131
800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • sloanasia.com