

代码

3375424

描述


0.5 gpf, Polished Chrome Finish, Top Spud, Single Flush, Electrical Override, Battery, ECOS® Exposed Sensor Urinal Retrofit Flushometer.

详细信息

- 冲水量：1.9 升/冲（0.5 加仑/冲）
- 表面处理：抛光铬 (CP)
- 电源类型：电池供电
- 电池寿命：6 年
- 阀门：隔膜式
- 阀体材料：半红黄铜
- 洁具类型：小便池
- 洁具连接：上进水口
- 强制冲水：电子式 (OR)

产品特性

- 阀门应符合 ASSE 1037. 的适用部分规定
- 镀铬金属手柄盖

**合规与认证**

(ADA 规范、BREEAM 用水信用分、cUPC 认证、cUPC Green 认证、Green Globes 用水信用分、满足 LEED 信用分要求)

推荐规格

阀体、盖子、尾件和（流量）控制角阀应符合 ASTM 半红黄铜合金分类。阀门应符合 ASSE 1037 和 ANSI/ASME 的适用部分规定 112.19.2.

电气规格

- 电池寿命：6 年

阀门工作压力（动水压力）

1515–80 PSI (103–552 kPa)。特定洁具可能需要更大的最小动水压力，请参考制造商要求。

下载

- [仕龙 ECOS 阀门安装说明](#)
- [ECOS 单冲式固定连线冲洗阀安装和改装说明](#)
- [控制角阀维修与保养指南](#)
- [冲水连接管法兰维修与保养指南](#)
- [尾件维修与保养指南](#)
- [ECOS 维修与保养指南](#)
- [ECOS 固定连线冲洗阀维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

注意事项

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

需要 ECOS RESS-U 产品的其他规格？[查看包含所有选项的通用规格说明。](#)

[为该冲洗阀找到兼容的小便池。](#)

[为该冲洗阀找到兼容的座便器。](#)

安装示意图

