

**OPCIONES****Volumen de Descarga**

3.5 gpf (13.2 Lpf) (3.5)

2.4 gpf (9.1 Lpf) (2.4)

**Sobrepaso**

Diafragma de Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble

**Manija**

Frente de la Válvula

**Botón**

Índice Metálico

**Válvula de Retención**

Menos

**Rompe-Vacío**

Menos

**Tubo de Salida**

Trap Primer (TP)

**Soporte de Tubo**

Anillo Sólido

**Cumplimientos y Certificaciones**

BABAA Compliant

Certificado por UPC

Cumple con BAA

Made in the USA

Cumplen con la Ley ADA

**NOTAS**

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



Imagen para un estándar SLOAN 110 se muestra

**DESCRIPCIÓN**

Sloan® Expuesta Manual Sanitario Fluxómetro

**CARACTERÍSTICAS**

- Volúmenes de descarga comienzan en tan solo 6.0 Lpd/1.6 gpd
- La conservación del agua es apoyada por la manija abierta no sostenida, apta para Discapacitados, la cual impide que el inodoro exceda el volumen de descarga destinado
- La exactitud de descarga es controlada por Tecnología CID™, también mejorando la eficiencia en el consumo de agua
- La integridad del producto se mantiene con la tapa de válvula antivandalismo
- La durabilidad se facilita con Piezas fundidas altas en cobre, bajas en zinc para resistencia a la dezincificación
- Boquilla ajustable para adaptarse a diferentes requerimientos de altura
- Diafragma de hule sintético PERMEX con alta resistencia a las cloraminas con Sobrepaso de Filtrado Lineal y Acción Limpiadora de Vortex
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

**DESCARGAS**

- [Sloan Exposed Installation Instructions](#)
- [Sloan Exposed \(Spanish\) Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](http://sloan.com)

- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Sloan Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)