

OPCIONES**Volumen de Descarga**

- 3.5 gpf (13.2 Lpf) (3.5)
- 1.6 gpf (6.0 Lpf) (1.6)
- 2.4 gpf (9.1 Lpf) (2.4)
- 4.5 gpf (17 Lpf) (4.5)

Terminar

- Cromo Pulido

Activación

- Manual

Válvula

- Diaphragm

Eficiencia en el Consumo de Agua

- Ahorrador de Agua
- Bajo Consumo

Tipo de Mueble de Baño

- Water Closet

Conexión de Mueble de Baño

- Top Spud

Instalación

- Exposed

Manija

- Frente de la Válvula
- Izquierda de la Válvula
- Sanigard®

Botón

- Oscilante Metálico 3"
- Índice Metálico
- Frente de la Válvula

Válvula de Retención

- 1" Recta
- Perilla
- Junta Esmerilada
- Menos

Boquilla

- H551A 3 1/16" (H551A-3-1/16)
- H551A 4 1/16" (H551A-4-1/16)
- H551A 5 1/16" (H551A-5-1/16)
- H551A 6 1/16" (H551A-6-1/16)

Entrada

Imagen para un estándar ROYAL 110 se muestra

DESCRIPCIÓN

Royal® Expuesta Manual Sanitario Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Los volúmenes de descarga inician desde tan solo 6.0 Lpd/1.6 gpd
- La conservación del agua es apoyada por la manija abierta no sostenida, apta para Discapacitados, la cual impide que el inodoro exceda el volumen de descarga destinado
- La exactitud de descarga es controlada por Tecnología CID™, también mejorando la eficiencia en el consumo de agua
- La integridad del producto se mantiene con la tapa de válvula antivandalismo
- La durabilidad se facilita con Piezas fundidas altas en cobre, bajas en zinc para resistencia a la dezincificación
- Boquilla ajustable
- Diafragma de hule sintético PERMEX con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [Royal Exposed Installation Instructions](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

Izquierda de la Válvula
Detrás de la Válvula

- [Descargas Adicionales](#)

Rompe-Vacío

Menos
V600A

Tubo de Salida

Trap Primer (TP)

Tope

Válvula Angular Extendida
Válvula Angular

Características Especiales

Rosca Whitworth

Cumplimientos y Certificaciones

BABAA Compliant
Cumple con BAA
Made in the USA
Certificado por UPC
Cumplen con la Ley ADA
Certificado por cUPC

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.