

OPCIONES

Volumen de Descarga

- 1.6 gpf (6.0 Lpf) (1.6)
- 3.5 gpf (13.2 Lpf) (3.5)

Eficiencia en el Consumo de Agua

- Ahorrador de Agua
- Bajo Consumo

Manija

- Sanigard®

Válvula de Retención

- Menos

Offset

- 1 ½" (38mm) (1-1/2-OFST)
- 2" (51mm) (2-OFST)

Tope

- Doble Muro

Cumplimientos y Certificaciones

- BABAA Compliant
- Cumple con BAA
- Cumplen con la Ley ADA
- Certificado por UPC
- Certificado por CUPC

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



Imagen para un estándar ROYAL BPW 1005 se muestra

DESCRIPCIÓN

Royal® Expuesta Manual Specialty Sanitario Lavador de Cómodo Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- El Fluxómetro expuesto para sanitario, modelo de diafragma, está destinado para tazas con acoplamiento superior, montadas al piso o montadas en muro
- Opera por medio de una manija abierta no sostenida oscilante metálica, con empaque de manija de triple sello para asegurar la conservación del agua
- Presenta una instalación más esbelta y estética, reduciendo el posible crecimiento de bacterias en superficies ocultas o difíciles de alcanzar que se encuentran en otras unidades lavadoras de cómodos
- Elimina la necesidad de insalubres rociadores de manguera, así como la labor de limpieza adicional que requieren las mangueras y el potencial de que los pacientes resbalen
- Cuerpo de la válvula, cuerpo de la válvula de retención, cuerpo de derivador y pivote de derivador hechos de piezas fundidas de latón utilizando latón semi-rojo para durabilidad y larga vida útil
- Diafragma de hule sintético PERMEX con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [Slimline Royal/Regal XL Exposed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Slimline Bedpan Washer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)