

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



Imagen para un estándar ROYAL 111 RW SFSM se muestra

DESCRIPCIÓN

Royal® Expuesta Sensor Specialty Sanitario Reclaimed Water Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Incluye la placa de pared requerida y un Chapetón de Muro morado para que los usuarios sepan que se utiliza agua recuperada.
- Todo el hule orgánico ha sido reemplazado por compuestos sintéticos.
- Los componentes interiores son morados para que el personal de mantenimiento sepa que el fluxómetro está diseñado para agua recuperada.
- Componentes críticos, incluyendo cubierta, cuerpo de válvula, válvula de retención y juego de soldadura blanda están hechos de latón semi-rojo.
- La manija morada opcional brinda indicación adicional del uso de agua recuperada.
- Diafragma de hule sintético PERMEX con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [Royal Reclaimed Water Flushometer Installation Instructions](#)
- [EBV-500/550-A Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- [Reclaimed Water Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [EBV500/EBV550 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)