

OPCIONES**Volumen de Descarga**

- 0.5 gpf (1.9 Lpf) (0.5)
- 1.0/1.5 gpf (3.8/5.7 Lpf) (1.0/1.5)
- 0.25 gpf (0.9 Lpf) (0.25)
- 1.0 gpf (3.8 Lpf) (1.0)
- 3.5 gpf (13.2 Lpf) (3.5)

Terminar

- Cromo Pulido

Tipo de Energía

- Baterías
- Cableado

Activación

- Sensor

Válvula

- Diaphragm

Eficiencia en el Consumo de Agua

- Alta Eficiencia

Tipo de Mueble de Baño

- Urinal

Conexión de Mueble de Baño

- Top Spud

Instalación

- Exposed

Sobrepaso

- Eléctrico
- Menos

Válvula de Retención

- Junta Esmerilada Ajustable para Tek
- No (XD)

Características Especiales

- Se Ajusta a Zurn
- Sin Logo

Especialidad

- Retrofit

Cumplimientos y Certificaciones

- Cumple con BAA
- Cumplen con la Ley ADA
- Certificado por cUPC
- Satisface los Créditos de LEED



Imagen para un estándar G2 RESS-U se muestra

DESCRIPCIÓN

G2 Expuesta Sensor Mingitorio Retrofit Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [G2 and ECOS Single Flush Optima Plus Valve Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Sloan Optima Plus Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

BREEAM Water Credit
Certificado cUPC Ecológico
Green Globes Water Credit

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.