OPCIONES

Volumen de Descarga

- ☐ 0.125 gpf (0.5 Lpf) (0.125)
- ☐ 0.5 gpf (1.9 Lpf) (0.5)
- ☐ 0.25 gpf (0.9 Lpf) (0.25)
- ☐ 1.0 gpf (3.8 Lpf) (1.0)

Tipo de Energía

- ☐ Cableado
- ☐ Baterías

Eficiencia en el Consumo de Agua

- ☐ Alta Eficiencia
- ☐ Bajo Consumo

Sobrepaso

- ☐ Sobrepaso de Filtrado Doble

Cumplimientos y Certificaciones

- ☐ Certificado por cUPC
- ☐ Cumplen con la Ley ADA
- ☐ BREEAM Water Credit
- ☐ Certificado cUPC Ecológico
- ☐ Green Globes Water Credit
- ☐ Satisface los Créditos de LEED

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, ver hojas de especificaciones específicas del modelo.

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



Imagen para un estándar ECOS RESS-U se muestra

DESCRIPCIÓN

ECOS® Expuesta Sensor Mingitorio Retrofit Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- Sloan ECOS Valve Installation Instructions
- ECOS Single Flush HW Flushometer and Retrofit
- Control Stop Repair and Maintenance Guide
- Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide
- Tail Piece Repair and Maintenance Guide
- ECOS Repair and Maintenance Guide
- ECOS HW Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com