OPCIONES

Volumen de Descarga

- ☐ 1.6/1.1 gpf (6.0/4.2 Lpf) (1.6/1.1)

Terminar

- ☐ Cromo Pulido

Activación

- ☐ Manual

Válvula

- ☐ Diaphragm

Eficiencia en el Consumo de Agua

- ☐ Alta Eficiencia

Tipo de Mueble de Baño

- ☐ Water Closet

Conexión de Mueble de Baño

- ☐ Top Spud

Instalación

- ☐ Exposed

Manija

- ☐ Cromada

Válvula de Retención

- ☐ Menos

Tubo de Salida

- ☐ Trap Primer (TP)

Tope

- ☐ Válvula Angular
- ☐ Válvula Angular Extendida

Características Especiales

- ☐ Compensación de Carbono
- ☐ Placa de Muro en Español

Cumplimientos y Certificaciones

- ☐ Certificado cUPC Ecológico
- ☐ Certificado por UPC
- ☐ Certificado por cUPC
- ☐ Cumple con BAA
- ☐ Cumplen con la Ley ADA
- ☐ Made in the USA
- ☐ BREEAM Water Credit
- ☐ Green Globes Water Credit
- ☐ Carbon Neutral
- ☐ EPD



Imagen para un estándar WES 111 se muestra

DESCRIPCIÓN

UPPERCUT® Expuesta Manual Sanitario Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Levante la manija para iniciar una descarga reducida de 1.1 gpd para eliminar desecho líquido y de papel, ahorrando medio galón de agua
- Baje la manija para una descarga regular de 1.6 gpd para eliminar desecho sólido y de papel
- Recubrimiento antimicrobiano en la manija dura la vida útil del producto
- La manija verde significa los atributos de ahorro de agua de UPPERCUT
- Viene con dos placas metálicas de pared que proporcionan instrucciones de operación
- Incluye todos los atributos confiables y duraderos del Fluxómetro Royal®
- Diafragma de hule sintético PERMEX con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- UPPERCUT Installation Instructions
- WES 111/115 (Spanish) Installation Instructions
- Royal Reclaimed Water Flushometer Installation Instructions
- Control Stop Repair and Maintenance Guide
- Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide
- Tail Piece Repair and Maintenance Guide

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, ver hojas de especificaciones específicas del modelo.

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

- Reclaimed Water Flushometers Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com