

OPCIONES**Manija**

Frente de la Válvula
Níquel-Plata
Sanigard®

Botón

Frente de la Válvula
Oscilante Metálico 3"

Entrada

Izquierda de la Válvula

Offset

1 ½" (38mm) (1-1/2-OFST)
1" (25mm) (1-OFST)
2" (51mm) (2-OFST)

Tubo de Salida

Trap Primer (TP)

Adaptador

Juego de Adaptador de Soldadura Blanda

Soporte de Tubo

Anillo Dividido
Anillo Sólido

Cumplimientos y Certificaciones

Certificado por UPC
Cumple con BAA
Cumplen con la Ley ADA
Made in the USA
BABAA Compliant

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



Imagen para un estándar SLOAN 117 se muestra

DESCRIPCIÓN

Sloan® Expuesta Manual Lavabo de Servicio Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- El volumen de descarga estándar es 24.6 Lpd/6.5 gpd
- La manija abierta no sostenida, apta para Discapacitados, impide que el mueble de baño exceda el volumen de descarga destinado
- La tapa de válvula antivandalismo protege contra manos entrometidas
- La durabilidad se facilita con Piezas fundidas altas en cobre, bajas en zinc para resistencia a la dezincificación
- Boquilla ajustable
- Diafragma de hule sintético PERMEX con alta resistencia a las cloraminas con Sobrepaso de Filtrado Lineal y Acción Limpiadora de Vortex
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [Sloan Exposed Installation Instructions](#)
- [Sloan Exposed \(Spanish\) Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Sloan Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com