

OPCIONES**Volumen de Descarga**

- 2.4 gpf (9.1 Lpf) (2.4)
- 4.5 gpf (17 Lpf) (4.5)
- 1.6 gpf (6.0 Lpf) (1.6)
- 1.6/3.5 gpf (6.0/13.2 Lpf) (1.6/3.5)
- 3.5 gpf (13.2 Lpf) (3.5)

Eficiencia en el Consumo de Agua

- Ahorrador de Agua
- Bajo Consumo

Sobrepaso

- Diafragma de Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble

Válvula de Retención

- Junta Esmerilada Ajustable para Tek
- No (XD)

Características Especiales

- Se Ajusta a Zurn

Cumplimientos y Certificaciones

- Cumplen con la Ley ADA
- Certificado por cUPC
- Certificado por UPC
- Cumple con BAA

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



Imagen para un estándar SLOAN RESS-C se muestra

DESCRIPCIÓN

Sloan® Expuesta Sensor Sanitario Retrofit Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Diafragma de hule sintético PERMEX con alta resistencia a las cloraminas con Sobrepaso de Filtrado Lineal y Acción Limpiadora de Vortex
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [Solis 8100 Series Installation Instructions](#)
- [Solis 8100 Series \(Spanish\) Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)