

OPCIONES

Volumen de Descarga

- 1.28 gpf (4.8 Lpf) (1.28)
- 1.6 gpf (6.0 Lpf) (1.6)
- 1.1 gpf (4.2 Lpf) (1.1)

Tipo de Energía

- Cableado

Eficiencia en el Consumo de Agua

- Alta Eficiencia
- Bajo Consumo

Sobrepaso

- Diafragma de Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble

Sobrepaso

- Eléctrico
- Verdadero Mecánico
- Menos

Válvula de Retención

- Menos

Rompe-Vacío

- Menos

Tubo de Salida

- Trap Primer (TP)

Voltaje

- 24V

Tope

- Válvula Angular

Soporte de Tubo

- Anillo Dividido

Características Especiales

- Sin Logo

Cumplimientos y Certificaciones

- Certificado por UL
- Certificado por cUPC
- Cumple con BAA
- Cumplen con la Ley ADA
- BABAA Compliant
- Certificado por UPC
- BREEAM Water Credit
- Certificado cUPC Ecológico
- Green Globes Water Credit



Imagen para un estándar SLOAN 111 ESS se muestra

DESCRIPCIÓN

Sloan® Expuesta Sensor Cableado Sanitario Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Volúmenes de descarga comienzan en tan solo 6.0 Lpd/1.6 gpd
- La conservación del agua es apoyada por la manija abierta no sostenida, apta para Discapacitados, la cual impide que el inodoro exceda el volumen de descarga destinado
- La exactitud de descarga es controlada por Tecnología CID™, también mejorando la eficiencia en el consumo de agua
- La integridad del producto se mantiene con la tapa de válvula antivandalismo
- La durabilidad se facilita con Piezas fundidas altas en cobre, bajas en zinc para resistencia a la dezincificación
- Boquilla ajustable para adaptarse a diferentes requerimientos de altura
- Diafragma de hule sintético PERMEX con alta resistencia a las cloraminas con Sobrepaso de Filtrado Lineal y Acción Limpiadora de Vortex
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [Sloan/Regal Concealed and Exposed Sensor Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

LEED V4 Water Efficiency Credit

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

- [Optima ESS Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS TMO Concealed Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

VIDEOS

-  [ESS Flushometer](#)