

OPCIONES**Volumen de Descarga**

- 1.6/3.5 gpf (6.0/13.2 Lpf) (1.6/3.5)
- 2.4 gpf (9.1 Lpf) (2.4)
- 1.28 gpf (4.8 Lpf) (1.28)
- 1.6 gpf (6.0 Lpf) (1.6)
- 4.5 gpf (17 Lpf) (4.5)

Terminar

- Cromo Pulido

Tipo de Energía

- Baterías
- Cableado

Activación

- Sensor

Válvula

- Diaphragm

Eficiencia en el Consumo de Agua

- Ahorrador de Agua
- Alta Eficiencia

Tipo de Mueble de Baño

- Water Closet

Conexión de Mueble de Baño

- Top Spud

Instalación

- Exposed

Sobrepaso

- Eléctrico

Manija

- Sin Cuerpo de Manija

Válvula de Retención

- Junta Esmerilada Ajustable para Tek

Características Especiales

- Se Ajusta a Zurn

Especialidad

- Retrofit

Cumplimientos y Certificaciones

- Cumple con BAA
- Cumplen con la Ley ADA
- Certificado por UPC



Imagen para un estándar G2 RESS-C se muestra

DESCRIPCIÓN

G2 Expuesta Sensor Sanitario Retrofit Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [G2 and ECOS Single Flush Optima Plus Valve Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Sloan Optima Plus Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

Certificado por cUPC
BREEAM Water Credit
Certificado cUPC Ecológico
Green Globes Water Credit
Satisface los Créditos de LEED

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.