

OPCIONES**Volumen de Descarga**

- 1.6/1.1 gpf (6.0/4.2 Lpf) (1.6/1.1)
- 1.28 gpf (4.8 Lpf) (1.28)
- 1.28/1.1 gpf (4.8/4.2 Lpf) (1.28/1.1)

Terminar

- Cromo Pulido

Tipo de Energía

- Baterías
- Cableado

Activación

- Sensor

Válvula

- Diaphragm

Eficiencia en el Consumo de Agua

- Alta Eficiencia

Sobrepaso

- Sobrepaso de Filtrado Doble

Tipo de Mueble de Baño

- Water Closet

Conexión de Mueble de Baño

- Top Spud

Instalación

- Exposed

Sobrepaso

- Eléctrico

Manija

- Sin Cuerpo de Manija

Válvula de Retención

- No (XD)

Características Especiales

- Se Ajusta a Zurn

Especialidad

- Retrofit

Cumplimientos y Certificaciones

- BREEAM Water Credit
- Certificado cUPC Ecológico
- Certificado por cUPC
- Cumplen con la Ley ADA



Imagen para un estándar ECOS RESS-C se muestra

DESCRIPCIÓN

ECOS® Expuesta Sensor Sanitario Retrofit Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [Sloan ECOS Single/Dual-Flush Flushometer & Retrofit Valve Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [ECOS Repair and Maintenance Guide](#)
- [ECOS HW Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

Green Globes Water Credit
BABAA Compliant
Cumple con BAA
Carbon Neutral
Certificado por UPC
EPD

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.