

OPCIONES**Volumen de Descarga**

- 0.5 gpf (1.9 Lpf) (0.5)
- 1.0/1.5 gpf (3.8/5.7 Lpf) (1.0/1.5)
- 1.6 gpf (6.0 Lpf) (1.6)
- 0.125 gpf (0.5 Lpf) (0.125)

Eficiencia en el Consumo de Agua

- Alta Eficiencia
- Bajo Consumo

Sobrepaso

- Diafragma de Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble

Válvula de Retención

- Junta Esmerilada Ajustable para Tek
- No (XD)

Características Especiales

- Se Ajusta a Zurn

Cumplimientos y Certificaciones

- Cumplen con la Ley ADA
- Certificado por cUPC
- BREEAM Water Credit
- Certificado cUPC Ecológico
- Green Globes Water Credit
- Satisface los Créditos de LEED
- Cumple con BAA

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



Imagen para un estándar SLOAN RESS-U se muestra

DESCRIPCIÓN

Sloan® Expuesta Sensor Mingitorio Retrofit Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Diafragma de hule sintético PERMEX con alta resistencia a las cloraminas con Sobrepaso de Filtrado Lineal y Acción Limpiadora de Vortex
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [Optima Plus Valve \(SP\) Installation Instructions](#)
- [G2 and ECOS Single Flush Optima Plus Valve Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com