

OPCIONES**Volumen de Descarga**

- 1.6 gpf (6.0 Lpf) (1.6)
- 3.5 gpf (13.2 Lpf) (3.5)
- 1.28 gpf (4.8 Lpf) (1.28)

Eficiencia en el Consumo de Agua

- Ahorrador de Agua
- Bajo Consumo
- Alta Eficiencia

Dimensión L

- 10 ¾" (273mm) (10-3/4-LDIM)
- 8 ¾" (222mm) (8-3/4-LDIM)
- 3 ¾" (95mm) (3-3/4-LDIM)
- 4 ¾" (121mm) (4-3/4-LDIM)
- 6 ¾" (171mm) (6-3/4-LDIM)
- 2 ¾" (70mm) (2-3/4-LDIM)
- 9 ¾" (248mm) (9-3/4-LDIM)
- 7 ¾" (197mm) (7-3/4-LDIM)
- 11 ¾" (298mm) (11-3/4-LDIM)
- 5 ¾" (146mm) (5-3/4-LDIM)

Caja de Muro

- Estándar

Manija

- Oscilante Metálica

Botón

- Oscilante Metálico 3"

Válvula de Retención

- 1" Recta

Tubo de Salida

- Trap Primer (TP)

Cumplimientos y Certificaciones

- BABAA Compliant
- Cumple con BAA
- Made in the USA
- Certificado por UPC
- Certificado por cUPC
- BREEAM Water Credit
- Certificado cUPC Ecológico
- Green Globes Water Credit
- LEED V4 Water Efficiency Credit
- Listado por WaterSense



Imagen para un estándar ROYAL 154 se muestra

DESCRIPCIÓN

Royal® Oculta Manual Sanitario Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Los volúmenes de descarga inician desde tan solo 4.8 Lpd/1.28 gpd
- La conservación del agua es apoyada por la manija abierta no sostenida, apta para Discapacitados, la cual impide que el inodoro exceda el volumen de descarga destinado
- La exactitud de descarga es controlada por Tecnología CID™, también mejorando la eficiencia en el consumo de agua
- La integridad del producto se mantiene con la tapa de válvula antivandalismo
- La durabilidad se facilita con Piezas fundidas altas en cobre, bajas en zinc para resistencia a la dezincificación
- Boquilla ajustable
- Diafragma de hule sintético PERMEX con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [Sloan Concealed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Concealed Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.