

OPCIONES**Índice de Flujo**

- 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- 0.35 gpm (1.3 Lpm) (0.35GPM)

Mezcladora

- Back-Check en Te
- Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.



Imagen para un estándar SF-2300 se muestra

DESCRIPCIÓN

Sloan® Cableado-Energizado Cubierta-Montado Medio Base Integrada Cuerpo Llave

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón para Lavado de Manos, Juego Central de 4, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Módulo de Control de Circuito Anti-salpicaduras
- Rango Ajustable de Sensor Infrarrojo
- Cable Largo de Sensor 914 mm (36")
- Manguera Flexible Larga 610 mm (24")
- Válvula Solenoide Filtrada con Filtro de Cedazo al que se puede dar Servicio
- Incluye Cuatro (4) Baterías tamaño AA
- Incluye el Herraje de Montaje Correspondiente
- Garantía limitada de 1 año

DESCARGAS

- [SF Series Installation Instructions](#)
- [SF Series \(FR\) Installation Instructions](#)
- [SF Series \(SP\) Installation Instructions](#)
- [SFP 35-A Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [SF-2300/2350 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

VIDEOS

SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450
Parts Breakdown

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

-  SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450
Module Replacement
-  SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450
Battery Replacement- Sensor Range Adjustment