

OPCIONES**Volumen de Descarga**

0.5 gpf (1.9 Lpf) (0.5)

1.0 gpf (3.8 Lpf) (1.0)

Eficiencia en el Consumo de Agua

Alta Eficiencia

Bajo Consumo

Caja de Muro

Menos

Cumplimientos y Certificaciones

Certificado por UL

Certificado por cUPC

Cumple con BAA

Cumplen con la Ley ADA

BREEAM Water Credit

Certificado cUPC Ecológico

Green Globes Water Credit

LEED V4 Water Efficiency Credit

Listado por WaterSense

Satisface los Créditos de LEED

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



Imagen para un estándar SOLIS 8195 se muestra

DESCRIPCIÓN

SOLIS® Oculta Sensor Mingitorio Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [Solis 8152/8195 SWB Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Concealed Solis Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)