

OPCIONES**Índice de Flujo**

0.5 gpm (2 Lpm) (0.5GPM)

0.35 gpm (1 Lpm) (0.35GPM)

Mezcladora

Back-Check en Te

Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.



Imagen para un estándar SF-2400 se muestra

DESCRIPCIÓN

Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón de Pedestal para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Rango Ajustable de Sensor Infrarrojo
- Cable Largo de Sensor 914 mm (36")
- Manguera Flexible Larga 610 mm (24")
- Válvula Solenoide Filtrada con Filtro de Cedazo al que se puede dar Servicio
- Incluye Cuatro (4) Baterías tamaño AA
- Incluye el Herraje de Montaje Correspondiente
- Garantía limitada de 1 año

DESCARGAS

- [SF Series Installation Instructions](#)
- [SF Series \(FR\) Installation Instructions](#)
- [SF Series \(SP\) Installation Instructions](#)
- [SFP 35-A Installation Instructions](#)
- [Trim Plates Repair and Maintenance Guide](#)
- [Sloan 2400/2450 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com