OPCIONES

Tipo de Energía

- ☐ Hardwired

Tipo de Cuerpo

- ☐ Gooseneck

Montaje

- ☐ Wall

Suministro de Energía

- ☐ Cableado Sin Transformador

Tipo de Sensor

- ☐ Infrarrojo

Índice de Flujo

- ☐ 1.5 gpm (5.7 Lpm) (1.5GPM)
- ☐ 2.2 gpm (8.3 Lpm) (2.2GPM)
- ☐ 1.0 gpm (3.8 Lpm) (1.0GPM)

Tipo de Rocío

- ☐ Laminar (LAM)
- ☐ Cebolleta

Tipo de Grifo

- ☐ Surgical Bend (S)

Terminar

- ☐ Cromo Pulido

Acceso de Control

- ☐ Below Deck

Mezcladora

- ☐ Back-Check en Te
- ☐ Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta
- ☐ Válvula Mezcladora Termostática Bajo la Cubierta

Características Especiales

- ☐ Cebolleta Colocada
- ☐ Limitador de Flujo

Cumplimientos y Certificaciones

- ☐ Certificado por UPC
- ☐ Certificado por cUPC
- ☐ Cumple con ASME A112.18.1
- ☐ Cumple con Bajo Plomo de UPC
- ☐ Cumplen con la Ley ADA
- ☐ EPD
- ☐ HPD
- ☐ IAPMO

Imagen para un estándar ETF-500 se muestra

DESCRIPCIÓN

Optima® Cableado-Energizado Muro-Montado Cuello de Ganso Cuerpo Llave

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón Fundido de Juego Central de 4, para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características

- Módulo de Control de Circuito Anti-salpicaduras
- Tornillo de Ajuste de Rango de Sensor
- Luces LED indicadoras de Solución de Problemas
- Configuración de Pausa Variable Amigable para el Usuario
- Válvula Solenoide Filtrada con Filtro de Cedazo al que se puede dar Servicio
- Rociador Antivandalismo con Control de Flujo Compensador de Presión
- Protección de Cable Revestido de Metal para Conectores de Sensor y Solenoide
- Conexiones Modulares de Sensor y Solenoide Liberación Rápida
- Garantía limitada de 3 años

SMART FAUCET ADDITIONAL OPTIONS

- 24VAC plug adapter, power harness assembly or box mount power supply
- Multi-unit gang adapter kit
- 110V or 230V/6VDC plug adapter
- Special PVD finishes available Brushed Stainless, Brushed Nickel, Polished Brass and Matte Black

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- ☐ Listado por WaterSense
- ☐ NSF-61

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, ver hojas de especificaciones específicas del modelo.

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.
Encontrar un lavabo compatible para esta llave.

DESCARGAS

- Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions
- Trim Plate Guide
- Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide
- ETF-500/500-S and EBF-550/550-S Below Deck Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales

VIDEOS

- Sloan Connect App®
- Sloan Optima Below Deck Faucet

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com