OPCIONES

Índice de Flujo

- ☐ 0.35 gpm (1.3 Lpm) (0.35GPM)
- ☐ 1.0 gpm (3.8 Lpm) (1.0GPM)
- ☐ 1.5 gpm (5.7 Lpm) (1.5GPM)
- ☐ 2.2 gpm (8.3 Lpm) (2.2GPM)
- ☐ 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)

Tipo de Rocío

- ☐ Laminar (LAM)
- ☐ Multi-Laminar (MLM)

Mezcladora

- ☐ Back-Check en Te
- ☐ Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, ver hojas de especificaciones específicas del modelo.

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.
Encontrar un lavabo compatible para esta llave.



Imagen para un estándar SF-2250 se muestra

DESCRIPCIÓN

Sloan® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Cuello de Ganso Cuerpo Llave

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón para Lavado de Manos, Cuello de Ganso, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Rango Ajustable de Sensor Infrarrojo
- Cable Largo de Sensor 914 mm (36”)
- Manguera Flexible Larga 610 mm (24”)
- Válvula Solenoide Filtrada con Filtro de Cedazo al que se puede dar Servicio
- Incluye Cuatro (4) Baterías tamaño AA
- Incluye el Herraje de Montaje Correspondiente
- Garantía limitada de 1 año

DESCARGAS

- SF Series Installation Instructions
- SF Series (FR) Installation Instructions
- SF Series (SP) Installation Instructions
- SFP 35-A Installation Instructions
- Trim Plate Guide
- Sloan 2100/2150 Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales

VIDEOS

- SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 Parts Breakdown
- SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 Module Replacement

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 Battery Replacement- Sensor Range Adjustment

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com