

OPCIONES**Índice de Flujo**

0.5 gpm (2 Lpm) (0.5GPM)

0.35 gpm (1 Lpm) (0.35GPM)

Tipo de Grifo

Pedestal

Acceso de Control

Below Deck

Mezcladora

Back-Check en Te

Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta

Válvula Mezcladora Termostática Bajo la Cubierta

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.
[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.



Imagen para un estándar SF-2350 se muestra

DESCRIPCIÓN

Sloan® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Medio Base Integrada Cuerpo Llave

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón para Lavado de Manos, Juego Central de 4, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Módulo de Control de Circuito Anti-salpicaduras
- Rango Ajustable de Sensor Infrarrojo
- Cable Largo de Sensor 914 mm (36")
- Manguera Flexible Larga 610 mm (24")
- Válvula Solenoide Filtrada con Filtro de Cedazo al que se puede dar Servicio
- Incluye Cuatro (4) Baterías tamaño AA
- Incluye el Herraje de Montaje Correspondiente
- Garantía limitada de 1 año

DESCARGAS

- [SF Series Installation Instructions](#)
- [SF Series \(FR\) Installation Instructions](#)
- [SF Series \(SP\) Installation Instructions](#)
- [SFP 35-A Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Sloan 2300/2350 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com