OPCIONES

Tipo de Energía

- ☐ Hardwired

Tipo de Cuerpo

- ☐ Low

Montaje

- ☐ Deck

Suministro de Energía

- ☐ Cableado Sin Transformador

Tipo de Sensor

- ☐ Infrarrojo

Índice de Flujo

- ☐ 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- ☐ 0.35 gpm (1.3 Lpm) (0.35GPM)

Tipo de Rocío

- ☐ Multi-Laminar (MLM)

Placa de Montaje

- ☐ 4" (102mm) (4)
- ☐ 8" (203mm) (8)

Terminar

- ☐ Cromo Pulido

Acceso de Control

- ☐ Below Deck

Mezcladora

- ☐ Back-Check en Te
- ☐ Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta
- ☐ Válvula Mezcladora Termostática Bajo la Cubierta
- ☐ Mezcladora Sobre la Cubierta

Cumplimientos y Certificaciones

- ☐ Certificado por UPC
- ☐ Certificado por cUPC
- ☐ Cumple con ASME A112.18.1
- ☐ Cumple con Bajo Plomo de UPC
- ☐ Cumple con CALGreen
- ☐ Cumple con CEC
- ☐ Cumplen con la Ley ADA
- ☐ EPD
- ☐ GPC de 0.25 o menos
- ☐ HPD



Imagen para un estándar ETF-610 se muestra

DESCRIPCIÓN

Optima® Cableado-Energizado Cubierta-Montado Bajo Cuerpo Llave

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón de Pedestal para Lavado de Manos, Activada por Sensor Lateral, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características

- Módulo de Control de Circuito Anti-salpicaduras
- Tornillo de Ajuste de Rango de Sensor
- Luces LED indicadoras de Solución de Problemas
- Configuración de Pausa Variable Amigable para el Usuario
- Válvula Solenoide Filtrada con Filtro de Cedazo al que se puede dar Servicio
- Rociador Antivandalismo con Control de Flujo Compensador de Presión
- Protección de Cable Revestido de Metal para Conectores de Sensor y Solenoide
- Conexiones Modulares de Sensor y Solenoide Liberación Rápida
- Garantía limitada de 3 años

SMART FAUCET ADDITIONAL OPTIONS

- 24VAC plug adapter, power harness assembly or box mount power supply
- Multi-unit gang adapter kit
- 110V or 230V/6VDC plug adapter
- Special PVD finishes available Brushed Stainless, Brushed Nickel, Polished Brass and Matte Black

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, ver hojas de especificaciones específicas del modelo.

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.
Encontrar un lavabo compatible para esta llave.

DESCARGAS

- Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions
- Trim Plate Guide
- Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide
- ETF-610/EBF-615 Below Deck Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales

VIDEOS

- Sloan Connect App®
- Sloan Optima Below Deck Faucet

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com