

OPCIONES**Suministro de Energía**

- Baterías
- Battery + Turbine (TUR)

Índice de Flujo

- 2.2 gpm (8.3 Lpm) (2.2GPM)
- 0.35 gpm (1.3 Lpm) (0.35GPM)
- 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- 1.0 gpm (3.8 Lpm) (1.0GPM)
- 1.5 gpm (5.7 Lpm) (1.5GPM)

Tipo de Rocío

- Laminar (LAM)
- Multi-Laminar (MLM)

Placa de Montaje

- 4" (102mm) (4)
- 8" (203mm) (8)

Mezcladora

- Back-Check en Te
- Mezcladora Sobre la Cubierta
- Válvula Mezcladora Termostática Bajo la Cubierta
- Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.
[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.



Imagen para un estándar EBF-775 se muestra

DESCRIPCIÓN

Optima® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Cuello de Ganso Cuerpo Llave

CARACTERÍSTICAS

- Commercial Grade Faucet
- ADA Compliant
- Cast Brass Spout
- Quick Connect Fittings
- Integrated Water Shut-off
- Wireless Settings Adjustment
- On-demand or Metered activation
- Hygienic Line Flush
- Water Usage and Battery Strength Reporting
- Self-adapting Sensor

SMART FAUCET ADDITIONAL OPTIONS

- 24VAC plug adapter, power harness assembly or box mount power supply
- Multi-unit gang adapter kit
- 110V or 230V/6VDC plug adapter
- Special PVD finishes available Brushed Stainless, Brushed Nickel, Polished Brass and Matte Black

DESCARGAS

- [Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions](#)
- [ETF-770/EBF-775 Below Deck Repair and Maintenance Guide](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

VIDEOS

-  Sloan Connect App®
-  Sloan Optima Below Deck Faucet