OPCIONES

Índice de Flujo

- ☐ 1.5 gpm (5.7 Lpm) (1.5GPM)
- ☐ 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)

Tipo de Rocío

- ☐ Multi-Laminar (MLM)
- ☐ Aerated (installed) or Laminar (in box)

Mezcladora

- ☐ Back-Check en Te
- ☐ Mezcladora Lateral Integrada

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, ver hojas de especificaciones específicas del modelo.

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.
Encontrar un lavabo compatible para esta llave.



Imagen para un estándar EFX-180 se muestra

DESCRIPCIÓN

BASYS® Turbine-Powered Deck-Mounted High Body Faucet

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Troquelado para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características.

- Servicio con una herramienta
- Todos los componentes que se mojan serán de acero inoxidable, termoplástico diseñado, EPDM, y cobre o aleación de cobre
- Solenoide alojado en un portador removible que incluye cedazo de suministro
- Corte integral de suministro de agua
- Cedazo de suministro al que se puede dar servicio desde arriba de la cubierta
- Inserto de rocío antivandalismo, llave alojada dentro del cuerpo de la Llave
- Toda la electrónica sellada a IP-67
- Contactos eléctricos con chapa de oro
- Indicadores de diagnóstico individuales arriba de la cubierta para vida útil de las baterías, condiciones del solenoide, y modo de energizado
- Mangueras flexibles de suministro de alta presión, conexiones de compresión de 3/8”
- Solenoide magnético bi-estable
- Cuatro baterías alcalinas "AA"
- Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Instalación en Un Solo Orificio
- Incluye todo el herraje de montaje
- Modo de purga de línea, elimina agua estancada

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- Pausas ajustables
- Garantía limitada de 3 años

DESCARGAS

- EFX 1Xx/2Xx Installation Instructions
- EFX 1Xx/2Xx (SP) Installation Instructions
- EFX 1Xx/2Xx Caddy Replacement Installation Instructions
- EFX-1XX Repair and Maintenance Guide
- Trim Plate Guide
- Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide
- IR FAQs SP Repair and Maintenance Guide
- IR FAQs Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales

VIDEOS

- BASYS® Faucet Installation and Features
- Sloan Connect App®

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com