

OPCIONES**Tipo de Energía**

Battery

Tipo de Cuerpo

Mid

Montaje

Deck

Suministro de Energía

Baterías

Tipo de Sensor

Infrarrojo

Índice de Flujo

0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)

1.5 gpm (5.7 Lpm) (1.5GPM)

Tipo de Rocío

Multi-Laminar (MLM)

Aerated (installed) or Laminar (in box)

Placa de Montaje

None

4" (102mm) (4)

8" (203mm) (8)

Terminar

Cromo Pulido

Inoxidable Cepillado

Latón Pulido

Níquel Cepillado

Acceso de Control

Above Deck

Mezcladora

Mezcladora Lateral Integrada

Back-Check en Te

Válvula Mezcladora Termostática Bajo la Cubierta

Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta

Características Especiales

Varilla de Desagüe

Compensación de Carbono

Cumplimientos y Certificaciones

Certificado por UPC

Certificado por cUPC

Cumple con ASME A112.18.1

**DESCRIPCIÓN**

BASYS® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Troquelado para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características.

- Servicio con una herramienta
- Todos los componentes que se mojan serán de acero inoxidable, termoplástico diseñado, EPDM, y cobre o aleación de cobre
- Solenoide alojado en un portador removible que incluye cedazo de suministro
- Corte integral de suministro de agua
- Cedazo de suministro al que se puede dar servicio desde arriba de la cubierta
- Inserto de rocío antivandalismo, llave alojada dentro del cuerpo de la Llave
- Toda la electrónica sellada a IP-67
- Contactos eléctricos con chapa de oro
- Indicadores de diagnóstico individuales arriba de la cubierta para vida útil de las baterías, condiciones del solenoide, y modo de energizado
- Mangueras flexibles de suministro de alta presión, conexiones de compresión de 3/8"
- Solenoide magnético bi-estable
- Cuatro baterías alcalinas "AA"
- Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Instalación en Un Solo Orificio
- Incluye todo el herraje de montaje
- Modo de purga de línea, elimina agua estancada

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

Cumple con Bajo Plomo de UPC
Cumple con CEC
Cumplen con la Ley ADA
EPD
HPD
IAPMO
Listado por WaterSense

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.
[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

- Pausas ajustables
- Garantía limitada de 3 años

DESCARGAS

- [EFX 1Xx/2Xx Installation Instructions](#)
- [EFX 1Xx/2Xx Caddy Replacement Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [IR FAQs Repair and Maintenance Guide](#)
- [EFX-2XX Repair and Maintenance Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [IR FAQs SP Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

VIDEOS

- ▶ [BASYS® Faucet Installation and Features](#)
- ▶ [BASYS® Faucet Installation Mid Height Model](#)
- ▶ [PVD Special Finishes](#)
- ▶ [Sloan Connect App®](#)